

步入式高温老化房 茸隼实验仪器设备 湖州高温老化房

产品名称	步入式高温老化房 茸隼实验仪器设备 湖州高温老化房
公司名称	上海茸隼实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

产品详情

老化房的分类和介绍2

5：产品测试架：（可选）

产品测试架通常根据客户产品和要求进行设计制。如需负载，则做相对应的负载框架配套生产，一般测试架的设计要求结构稳固合理，操作方便，大型高温老化房厂家，外形美观、满足功能等特点，满足客户的要求。

6：控制系统设计以及安全保护措施：

6.1电控设计参照《低压配电设计规范》50054-95，《供配电设计规范》5002S2-95，《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92，使电控设计标准化。

6.2控制系统集成老化功能设计。设计功能控制电柜，老化所需时间、温度、各类操作开关可在一个控制电柜上操作；电柜面板设计美观、操作简单。

6.3老化过程可全自动控制，具有部分异常自处理功能，让操作自动化、简单化。

6.4具有多重保护功能，。

a.电热防干烧，风机故障或风管内温度过高时自动切断循环系统电源，同时警报器报警。

b.电加热与风机联动设计，风机未能启动时加热器无法单独启动，在关闭时电热与循环风机同时关闭，防止电热因干烧而损坏。

c.加热器连接采用耐高温线材，300OC不燃烧。

d.室内安装防爆型照明灯，提高灯泡寿命，防止灯泡碎裂。

e.库体采用难燃保温材料，保温性能好，安全系数高。

f.超温声光报警功能：老化过程中出现超温状况，则亮红灯，蜂鸣器响起。

g.烟雾报警功能：室内装有烟感报警器，预防在老化产品的过程中某种原因使产品燃烧而报警，在报警时自动关闭老化房电源。

老化房简介

老化房，步入式高温老化房，又叫烧机房，是针对电子产品（如：计算机整机，显示器，高温老化房设备，终端机，车用电子产品，电源供应器，主机板、监视器、交换式充电器等）出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等，通过此测试程序可检查出不良品或不良件，是客户迅速找出问题、解决问题提供手段，充分提高客户生产效率和产品品质

高低温老化试验箱为什么不能用来做快温变来做测试呢？

其一，高低温老化试验箱在设计的时候与快速温度变化试验箱设计结构是不完全一样的，而且系统也是不一样

其二，高低温老化试验箱在使用过程中标准的速率是升3降1，意思就是说在升温的过程中升温速率只能达到3 /min，湖州高温老化房，而降温速率平均是1 /min，当然升降湿速率在5 /min以内也是可以的，而快速温度变化试验箱就不同了，升降温速率是5 /min~25 /min，很明显条件要求提高了。

其三，为什么叫快速温度变化试验箱，也就是升降温速率非常之快，已经到了最低升降温速率5 /min要求，最高可以做到25 /min。也可以说快速温度变化试验箱是高低温老化试验箱的升级版

步入式高温老化房-茸隽实验仪器设备-湖州高温老化房由上海茸隽实验仪器有限公司提供。上海茸隽实验仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海 松江区 的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。茸隽实验仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！