

恒湿老化房 延边老化房 茸隼实验仪器

产品名称	恒湿老化房 延边老化房 茸隼实验仪器
公司名称	上海茸隼实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋
联系电话	17321337655 17321337655

产品详情

变频器老化房试验开始前有哪些要注意的呢？

相信现在有很多用户都知道到使用变频器老化房有很多许多注意的地方，环瑞测试变频器老化房是大型定制试验设备中的一种，大部分厂家都会根据用户的需要制作变频器老化房，虽然这款设备价格昂贵，但是在各个行业中都起到非常重要的作用。所以在使用事前一定要充分了解试验箱的操作规程如下：

一、在变频器老化房试验正式开始前，请注意检查以下事项：

- 1、打开电源空气开关/主电源（漏电保护）在电气室一侧，把拉杆向上拨动到ON的位置。
- 2、点击控制面板上的电源开关。当摁下为ON时，显示屏画面会亮起。请确认没有报警出现在画面上。
- 3、检查冷却水状态（水冷型设备）检查供水回水阀是否打开。检查冷却水塔风扇是否运作/检查循环泵是否工作，

浅谈电池老化房引发火灾思考

1、高温老化房在对于电池测试的意义

电池危险，这是大家都知道的。当外部环境温度升高时，电池内部会发生化学反应，内部压力增加，使得组成电池

的化学成分混合液体积产生变化，一旦体积突然变化得太大，超过电池外壳限制的固定体积所能负荷时，电池外壳就会因为

承受不住内部压力产生报炸的情形。

电池高温老化房的意义就是给电池一个高温环境，测试其在一定高温下的稳定性能。

2、高温老化房使用的注意点

由于电池的特殊性能，以及其故障率的原因，在高温老化房内做试验时，恒湿老化房，难免会出现某些电池燃烧报炸的现象，这时候就需

要安全等级相对较高的老化房尽可能的降低报炸伤害，来保证人员安全，所以小编在此提醒大家，对于测试电池这种化学性

能复杂且有一定的安全风险性的测试设备，一定要选择有资质认证、研发制造经验丰富、工程案例多、售后服务体系健全的

品牌。

3、高温老化房操作基本注意事项

3.1使用前检查电压是否正确，请使用机台上所标示之电压，避免电过量，而发生火灾。

3.2使用过程中温度变化时，老化房规格，请勿随意打开机门

3.3请勿将机台放置于潮湿之场所或直接用水冲洗，以防漏电

3.4禁止置酒精、接着剂等具有可燃性、挥发性之物品于机台内，延边老化房，防止意外发生

3.5机台内的加热器要定期进行检查，清除粉尘及其它杂残留物。

PCT恒温老化房，老化房空气调节系统

风力管道系统符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002标准。1热风循环风系统采用下送上回循环概念，大容量风机强制运风。2风力分为排风系统和循环风系统。两套系立工作。3排风系统为室内温度超过产品所需要温度时将室内多余热量排至室外4排风系统采用风道与风机相结合设计概念，循环风机不停地给房间空气做对流循环运动；保证室内温度均匀性。5高温老化房加热器安装于老化房顶部。采用PID闭环控制，温度达到产品所需要温度后，根据室外内温度动态自动调节电热输出功率，充分提高室内温度的精度。

恒湿老化房-延边老化房-茸隼实验仪器(查看)由上海茸隼实验仪器有限公司提供。上海茸隼实验仪器有限公司位于上海市松江区余北工业园区强业路189号5栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前茸隼实验仪器在试验机中享有良好的声誉。茸隼实验仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。茸隼实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。