

# 吉林矿用支架地址 放顶煤矿用支架地址 康博机械

产品名称	吉林矿用支架地址 放顶煤矿用支架地址 康博机械
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

## 产品详情

液压支架大修工有必要熟悉液压支架的性能及构造原理和液压控制体系，知晓本操作规程，可以按无缺标准保护养护液压支架，懂得顶板办理办法和本作业面作业规程，经培训考试合格并持证上岗。液压支架工要与采煤机司切合作。移架时如支架与采煤机间隔超越作业规程规则，放顶煤矿用支架地址，应请求中止采煤机。

把握好支架的合理高度：\*大支持高度应小于支架起计\*大高度的0.1米，\*小支持高度应大于支架起计\*小高度的0.2米。当作业面实践采高不契合上述规则时，应陈述班长并采纳措施后再移架。支架内各立柱机械加长段伸出长度应共同，其活柱行程\*\*支架不被“压死”。  
液压支架大修工阐述支架所用的阀组、立柱、千斤顶，均禁绝在井下拆检，可全体替换。

替换前尽也许将缸体缩到\*短，接头处要及时装上防尘帽。备用的各种液压软管、阀组、液压缸、管接头等有必要用专和堵头阻塞，替换时用乳化液清洁洁净。替换胶管和阀组液压件时，只准在“无压”状况下进行，并且禁绝将高压出口对人。

1.掩护式（1）支撑掩护式；（2）支顶掩护式。2.支撑掩护式  
（1）支顶支掩支撑掩护式；（2）支顶支撑掩护式。3.支撑式（1）节式支架；（2）垛式支架。

按适用煤层倾角分：1.一般工作面支架；2.大倾角支架。

按适用采高分：1.薄煤层支架；2.中厚煤层支架；3.大采高支架。

按适用采煤方法分：1.一次采全高支架；2.放顶煤支架：（1）低位放顶煤液压支架；（2）中位放顶煤液压支架；（3）高位放顶煤液压支架。3.铺网支架；4.充填支架。

## 2.3 综采工作面配套设备

( 1 ) 采煤机 : MG170/410-WD

( 2 ) 刮板输送机 : SGZ630/220

( 3 ) 乳化液泵站 : 31.5MPa

## 2.4 液压支架的工作原理

液压支架是由乳化液泵站提供高压乳化液作为动力由液压操作系统、控制系统、液压油缸和金属结构件组成。来自泵站的高压乳化液,经主进液管送到工作面,并与每架支架的进液截止阀相联导入支架,再通过组合换向阀配液到各液压缸,以完成支架所需要的各项动作。从支架回流的低压乳化液通过组合操纵阀与回液截止阀由主回液管路流回泵站乳化液箱,吉林矿用支架地址,供循环使用。

支架的承载原理是:液压支架支撑在综采工作面的顶、底板之间支撑顶板。顶板压力作用在支架顶梁上,并通过支梁与底座间的立柱将压力传递底板。为保证支架结构件的强度及撑在支架顶安全,销售矿用支架地址,在立柱的下腔装有安全阀。当顶板压力超过立柱安全阀限定压力时,安全阀开启释放出立柱中的液体进行让压,当顶板压力下降到立柱工作阻力时,安全阀关闭进行保压承载。

支架操作的基本动作主要分为:支架顶梁降落、支架前移、顶梁升起支撑顶板、推进输送机四个部分。

吉林矿用支架地址-放顶煤矿用支架地址-康博机械(推荐商家)由泰安市康博机械制造有限公司提供。行路致远,砥砺前行。泰安市康博机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为辅助设备具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!