

耳机跌落试验台 中山跌落试验台 科翔试验设备品牌老厂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 耳机跌落试验台 中山跌落试验台 科翔试验设备品牌老厂 |
| 公司名称 | 东莞市科翔试验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | (东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园 第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙 湖滟澜山一期7幢一单元 |
| 联系电话 | 18027022867 18027022867 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

ip防护等级

东莞市科翔试验设备有限公司

生活日用品IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是IEC(INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草，将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。跌落试验台是由两个数字所组成，个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电器之内带电部分，以免触电)，第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

跌落试验台表示方法

东莞市科翔试验设备有限公司

0:没有保护

1:水滴滴入到外壳无影响

2:当外壳倾斜到 15 度时，水滴滴入到外壳无影响

3:水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响

4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响

5:用水冲洗无任何伤害

6:可用于船舱内的环境

7:可于短时间内耐浸水(1m)

8:于一定压力下长时间浸水

例:有秤或显示仪表标示为IP65，表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。

IPXX等级中关于防水实验的规定。

连接器跌落试验台

东莞市科翔试验设备有限公司

IP68是连接器防水等级标准的高级别。评估防水连接器防水性能如何，主要看IPXX的后面两位数字X X，电脑跌落试验台，位X是从0到6，高等级为6；第2位X是从0到8，中山跌落试验台，高等级为8；

因此连接器的防水等级为IP68。

我国相关测试依据为GBT- 4208-2017/IEC 60529-2001《外壳防护等级》标准要求，对各类产品的外壳防护等级进行合格判定性判定试验；高检测等级IP68。常规产品检测等级包括：IP23、IP44、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68等级。

对固体物的防护等级：完全防止粉尘进入；

水的防护等级：于一定压力下持续浸水。

这个定义比较模糊，耳机跌落试验台，实际上，ip68防水等级的测试，其试验设备、试验条件和试验时间，都应该得到供需双方的认可，其严酷程度自然比其下面的任何等级都要高。例如，双臂跌落试验台，某些品牌的防水连接器的IP68防水测试是：保证在10米水深，工作2个星期，而不进水；放入100米水深，破坏测试12小时，仍旧能够保持产品的良好性能。

