

Q420C方矩管-Q500D方矩管

产品名称	Q420C方矩管-Q500D方矩管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

山东海鼎钢管有限公司 牌号：0Cr18Ni9 规格：630mm*6.5mm 的大口径薄壁不锈钢管（无缝），通过石油钻采炼化设备质量监督检验中心的特种设备形式试验，证书编号：TSX 71004320110063，代表着我们大口径薄壁不锈钢管（无缝）的制造技术在国内处于的水准，同年也获得A2(1)、B（2）特种设备制造许可证（压力管道元件），证书编号：TS2710T63-2015，公司建立以来一直秉持“以人为本，勇于创新，追求卓越，互利共赢”的企业理念。质量是企业生命的原则，实行员工参与的质量管理方针，对于产品的制造，我们不会仅以达到标准就得以满足，停止脚步。而是在允许的范围内超越标准，向客户提供更为优质的产品与服务。

Q420C方矩管-Q500D方矩管

目前，由宝钢特钢自主研发的飞机起落架用300M已获得合格供应商资质认证，正式向商飞供货，宝钢还为商飞提供了钛合金自由锻件和等温锻件，将在后续的C919飞机上应用；抚顺特钢为大飞机项目研发了包括300M、4340高强钢以及3215-5PH不锈钢在内的其他品种，目前正作为实验料，由商飞进行数据实验积累。在C919下线仪式现场，宝钢特钢总经理助理刘孝荣激动地说：首架C9型客机徐徐驶出大幕的那一刻太振奋人心了，人终于圆梦大型客机，宝钢人进入民用材料供应商行列的十年梦想在这一刻也终于实现。

产品制造明细：

产品：不锈钢无缝管

生产工艺：冷轧冷拔

规格：圆管： 12- 830mm × 1 -60mm（外径 × 壁厚）方管： 20-250mm × 2-20mm（边长 × 壁厚）弯管： 12- 426mm × 2-20mm（外径 × 壁厚）

标准：俄标：GOST 9941-81 日标：JISG3459/3463 德标：DIN17456/17458 欧标：EN10216-5 D3\T3
D4\T4 国标：GB/T14975/14976/13296 美标：ASTM A269/A312/A213/A511/A789/A790
ASME SB163/SB444/SB677

牌号：双相钢：2205 2304 S31803 S32750 S32760 双牌号：304/304L 316/316L 321/321H
347/347H 日标：SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L SUS316Ti SUS347 德标：1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571
1.4550 1.4833 1.4845 俄标：08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2 12X18H10T 08X18H10T
08X18H12B 美标：304 304L 304H 321 321H 316 316L 316Ti 347 347H 317L 309S 310S 310H 904L
254SMO 镍合金：Monel 400、Hastelloy C-276、Inconel 600、Inconel 625、Incoloy 800、Incoloy
800H、Incoloy 825

因为在连铸过程中，为了减小使用保护渣的结晶器内壁与铸坯的摩擦，必须对结晶器进行振动。普通连铸法时，结晶器保护渣压力会有周期性变化，在铸坯表面沿浇注方向会形成被称作振痕的周期性印痕，特别是在浇注低碳钢时，在振痕的底部有时能看到被称作钩状结构的凝固，非金属夹杂物和气泡被夹在钩状结构里面，这有可能成为导致铸坯和产品发生缺陷的原因。采用电磁连铸技术时，在钢液面的正下方附近安装了圆筒形线圈，并在线圈中接通交流电，使钢水和凝固坯产生感应磁场和感应电流，利用两者的相互作用，使电磁场从结晶器对钢水产生作用。