

高速路防撞护栏 聊城聚晟护栏有限公司

产品名称	高速路防撞护栏 聊城聚晟护栏有限公司
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市聚晟新材料科技有限公司

- 1、分隔功用：高速路防撞护栏将机动车、非机动车和行人交通分隔，将路途在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了路途交通的安全性，改进了交通秩序。
- 2、阻挠功用：高速路防撞护栏将阻挠不良的交通行动，阻挠企图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求高速路防撞护栏有必定的高度，必定的密度（指竖栏），还要有必定的强度。
- 3、警示功用：经过装置要使高速路防撞护栏上的概括简练明快，警示驾驶员要留意高速路防撞护栏的存在和留意行人和非机动车等，高速路防撞护栏，从而达到预防交通事故的发作。

我们在选择高速路防撞护栏的时候还需要在材料上面需要注意，我们需要选择材质硬度大的的高速路防撞护栏。这样才能保障高速路防撞护栏的质量，同时保证了行人的安全。

因为我们都知道现在的高速路防撞护栏可能在材料上都不是很坚硬，甚至在城市中有一些高速路防撞

护栏是用塑料制成的，我想那种高速路防撞护栏起到的作用也只是警示罢了。同时我们还需要在选择材质好的高速路防撞护栏的同时，我们还需要保证高速路防撞护栏外观的美丽。

高速路防撞护栏的好处是防止因司机失误或其它原因造成的非正常行驶车辆越出公路或穿越中央分隔带闯入对向车道的交通事故发生，保护路侧行人、建筑物、汽车司机和车员安全，同时兼有诱导驾驶员视线、增加行车安全感和美化公路环境的作用。

在我们日常生活中常见的高速路防撞护栏制作工艺主要有一下几点：

- 1、规格一般采用3.5mm-6.0mm高强度低碳钢丝焊接；
- 2、网孔根据客户需求来制作，一般使用50mm × 100mm；
- 3、高速路防撞护栏边框一般是 20 × 30或20 × 40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管；
- 4、长方孔常用50 × 100、75 × 150、50 × 200、60 × 150。

以上就是高速路防撞护栏常见的制作工艺及规格，我们在进行产品选择时可以根据自己的需求和规定进行设计。