

装修用国标电线电缆

产品名称	装修用国标电线电缆
公司名称	秦皇岛惠云电线电缆有限公司
价格	120.00/盘
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区友谊路264号
联系电话	0335--7639225 13603358813

产品详情

简单介绍

灯线-BV线，布电线-BV线，塑料线-BV线，bv线产品适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。

灯线-BV线，布电线-BV线，塑料线-BV线的详细介绍

灯线-BV线，布电线-BV线，塑料线-BV线。布电线产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。亦可按用户所需的技术需求生产。bv线产品适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。

型号	额定电压	芯数	导体标称截面	标准
60227 IEC 01 (BV)	450/750	1	1.5~ 400	GB5023-1997 IEC60227-1997
60227 IEC 02 (RV)	450/750	1	1.5~ 240	
60227 IEC 05 (BV)	300/500	1	0.5~ 1	
60227 IEC 06 (RV)	300/500	1	0.5~ 1	
60227 IEC 07 (BV-90)	300/500	1	0.5~ 2.5	
60227 IEC 08 (RV-90)	300/500	1	0.5~ 2.5	
60227 IEC 10 (BVV)	300/500	2,3,4,5	1.5~ 35	
60227 IEC 42 (RVB)	300/300	2	0.5~ 0.75	

60227 IEC 52 (RVV)	300/300	2,3	0.5~ 0.75	JB8734-1998
60227 IEC 53 (RVV)	300/500	2,3,~24*	0.75~ 6	
BV	300/500	1	0.75~ 1	
BLV	450/750	1	2.5~ 630	
BVR	450/750	1	2.5~ 240	
BVV	300/500	1	0.75~ 10	
BLVV	300/500	1	2.5~ 10	
BVVB	300/500	2,3	0.75~ 10	
BLVVB	300/500	2,3	2.5~ 10	
RVP、RVP-90	300/300	1,2	0.08~ 6	
RVVP	300/300	1,2,~24*	0.3~ 6	

下面分别介绍RVV电线也就是软护套线和RVVP屏蔽线/屏蔽电缆线 两种电缆线

本产品按照GB5023-1997<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电>、GB8734-1998<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线>标准生产，系列产品适用于交流额定电压450/750V 及以下的家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明铜信聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)。RV-105型长期允许工作温度应不超过105 ；其他型号应不超过70 产品型号和名称： RVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线 RVVB
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线