

DL101-2A电热鼓风干燥箱

产品名称	DL101-2A电热鼓风干燥箱
公司名称	上海晓霄实验仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海金山漕泾开发区
联系电话	86-4000934624 18818004394

产品详情

本厂生产的101,202,型电热干燥箱最高工作温度分别为250 ,300 二种。工作室尺寸有大小四种规格，可供各种试品置入使用。它适用于烘焙，干燥，热处理及其他加热，工业上或实验室都可使用。(但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱，以免引起爆炸。)

名 称	单 位	100-100 100-100A	101-0 101-0A	101-1 101-1A	101-2 101-2A	101-3 101-3A	101-4 101-4A
电 压	V	220	220	220	220	220	380
周 率	HZ	50	50	50	50	50	
相 数	相	单	单	单	单	单	
加热器数量	组	1	2	2	2	3	
加热器总功率	KW	1.2	2	2.4	3	5	

最高工作温度			300	300	300	300	300	
调温范围			室温升 10-300	室温升 10-300	室温升 10-300	室温升 10-300	室温升 10-300	室温升 10-300
恒温灵敏度			±1	±1	±1	±1	±1	±1
温差（最高温时）			±9	±9	±9	±9	±9	±9
鼓风机功率	KW		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
鼓风机旋转	转/分		2800	2800	2800	2800	2800	2800
工尺 作 室寸 外供 型 尺参 寸考	深（d）	mm	250	350	350	450	500	
	宽（w）	mm	250	350	450	550	600	
	高（h）	mm	250	350	450	550	750	
	深（d）	mm	450	550	500	600	650	
	宽（w）	mm	470	570	810	910	960	
	高（h）	mm	500	600	813	913	1113	

上海晓霄实验仪器设备有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、CA砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。