

## JRK三防一体化弹性防水涂料 涂刷要求均匀满涂，不能有漏点

产品名称	JRK三防一体化弹性防水涂料 涂刷要求均匀满涂，不能有漏点
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 不透水性:不透水 型号:III
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

JRK三防一体化防水涂料绿色环保，是比较受欢迎的一款的环保型涂料，它能够直接涂抹在混凝土的表层并粘接牢靠，施工便利，不会因为表层的含水率高而受到限制，干涸比较快，凝固时间短，通常适用于结构比较稳定的部位。同时也要记住不能贪图便宜，市面上很多便宜的防水涂料都是卷材类的防水，成本低，价格低，防腐防水效果差，选用混凝土防腐防水材料好选取高弹性环氧成分的，这类防水涂料延展性好，防水性能佳，JRK三防一体化防水涂料并且施工方便。产品无毒无味，具有良好的粘结和不透水性，对砂浆水泥基石面和石材，金属制品都有很强的粘附力，产品的化学性质稳定，能长期经受日光的照射，强度高，延伸率大，弹性好，防水效果好。是近年来受欢迎的一款防水涂料，非常不错的。

JRK三防一体化防水涂料具有良好的成膜性，抗渗性，耐水性，耐候性和粘结性，关键是它还能够潮湿的基面上施工固化成膜。优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐，强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。无接缝防水膜：防水膜反应型无接缝，对任何异型、复杂结构面形成无接缝全覆盖，不留接缝接口渗漏隐患。环保无毒：无任何有机溶剂，不仅如此，它还可以和各种材料之间产生粘结性，比如混凝土，砖，石材，瓷砖，ZYY塑料，彩钢板屋面，机场屋面，木材，玻璃等等。

## 技术参数

在容器中状态	充分搅拌均匀无硬块
涂膜外观	漆膜外观正常
低温弯折性	-5℃，无裂纹（标准指标GB/T16777-2008）
干燥时间（实干），h	24h（标准指标GB/T16777-2008）
不透水性	0.3MPa,30min，不透水（标准指标GB/T16777-2008）
粘结强度，MPa	1（标准指标GB/T16777-2008）
吸水率，%	10（标准指标GB/T19250-2013）
耐盐水性，10%NaCl	48h,无异常（标准指标GB/T9274-1988）
耐酸性，10%HCl	48h,无异常（标准指标GB/T9274-1998）
耐碱性，10%NaOH	
不挥发物含量，%	65（标准指标GB/T1725-2007）
耐冲击性，cm	30（标准指标GB/T1732-1993）
耐弯曲性，mm	10（标准指标GB/T1731-1993）

长沙惠晨防腐防水公司一贯坚持“质量可靠、信誉至上”的原则,坚信严格的产品质量是事业成功的保证。我们以优惠的价格、的技术设备、完善的售后服务来赢得用户的信任,我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。我们将以高品质的产品,良好的信誉,合理的价格和完善的服务与各界朋友合作。JRK三防一体化防水涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。零污染，绿色环保，是比较受欢迎的一款环保型防腐防水涂料。

## 层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R20mm的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

## 材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专项使用的搅拌设备），一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

## 涂料施工

JRK三防一体化防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

### 1、机械喷涂

采用ICP喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅240公斤，三人组成施工组，每台班可完成3000多平方。

## 2、人工涂刷

采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

基采用如下方法涂装；

1. 底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制；搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。
2. 中涂涂装：在底漆干后，用刮刀将中涂批涂一遍，以填补地坪的孔洞。完全干燥后，可在刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。
3. 待中涂完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸干净。
4. 滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。
5. 将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面