

ZBL50/4-7.5矿用漏斗注浆泵

产品名称	ZBL50/4-7.5矿用漏斗注浆泵
公司名称	济宁嘉仕达工矿设备厂（销售部）
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市开发区金宇路36号
联系电话	15253709396

产品详情

ZBL50/4-7.5矿用漏斗注浆泵, 漏斗下料注浆泵, ZBL(DLB)50/4-7.5煤矿用漏斗下料注浆泵, 漏斗注浆泵, ZBL注浆泵, 漏斗下料注浆泵价格

一、概述

ZBL型漏斗下料注浆泵可供矿山建井, 地面和井下堵水, 压注高浓度水泥浆液。也可用于煤层注浆或其它非腐蚀性介质压注以及煤矿瓦斯抽放孔封孔注浆。由于漏斗下料自吸性能好和采用了具有一定弹性的橡胶球阀, 故可以注浓度大或带有颗粒的浆液。

二、特点:

1.ZBL型漏斗下料注浆泵

- (1) 由于采用漏斗下料, 泵的自吸性能好, 可注浓度大的浆液。
- (2) 该泵的进排浆伐采用铁芯橡胶球伐, 因此可注含有固体颗粒的浆液。
- (3) 注浆柱塞外表经过表面处理具有一定的硬度和耐磨性能, 使用性能好、寿命长。

三、型号编制说明

四、主要技术参数

产品型号

ZBL50/4-7.5 (DLB-50/40) 型漏斗注浆泵

参数名称

单位

基本参数

额定流量 50(60) L/min

额定工作压 4 Mpa

浆缸内经 105 mm

行程长度 75 mm

往复次数 81 min⁻¹

压缩空气消耗量 m³/min

配套电机功率 7.5 KW

配套电机型号 YBK2—160M—6

重量 400 KG

外形尺寸 (L × W × H) 2000 × 600 × 900 mm

排浆口直径 26 mm

五、选型说明

1、ZBL型漏斗注浆泵

(1) 选用时注意所注浆液中所含固体粒径不得大于3~4mm

(2) 在地面无防爆的要求的环境条件下，注浆时可配不防电机，订货时需说明。

(3) 产品配套电机电压为380/660v。如需配660/1140v时机时，订货时需说明。

六、工作原理

1、ZBL型漏斗注浆系

电动机将动力经三角皮带、皮带轮、传动箱、斜齿轮轴、大齿轮、连杆、滚轮，将回转运动变为往复直线运动，带动拉杆，柱塞作往复运动，完成吸排浆动作。

济宁嘉仕达工矿设备有限公司，多年从事矿用设备的生产与研发，用实力证明品质，欢迎新老朋友前来洽谈

销售经理：李经理 15253709396

销售热线：0537-2378198 传真：0537-2378198

公司网址：www.jiashida1998.com QQ:1243933206

地址：济宁市开发区金宇路36号
