

FHR-50风动振动棒

产品名称	FHR-50风动振动棒
公司名称	济宁嘉仕达工矿设备厂（销售部）
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市开发区金宇路36号
联系电话	15253709396

产品详情

FHR-50风动振动棒，混凝土振动器，风动混泥土振动器

我公司在原生产FH-65型插入式风动混凝土振动器的基础上，重新研制了一种以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力的FHR-50行星式混凝土振动器，软轴传动，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。不受电源、潮湿等条件限制，广泛适用于有压缩空气气源的建筑工程的施工中，为各种干硬性和塑性混凝土捣实作业，在含有瓦斯与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程尤为适用，使用绝对安全可靠。 主要技术/性能参数：

振动器直径：50 毫米 总长度：6000 毫米

动力：叶片式气动马达 额定转速：3000 转/分

使用气压：4~5 公斤/平方厘米 耗气量：1.5 立方米/每分钟

进风胶管内径：25 毫米

振动频率（空气中）：3000 次/每分钟

下部振幅（空气中）.>10 毫米

总重量：27公斤 风动混凝土振动器以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。适用于瓦斯与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程，使用绝对安全可靠，是建井首选振动器。

FRZ—50 行星式风动混凝土振动器 FHZ—65插入式风动混凝土振动器

型号 振动头直径(mm) 使用风压(MPa) 耗气量(m³/min) 内径(mm) 振动频率(次/每分)
下部振幅 总长度(mm) 总重量(kg)

FHZ-65	65	0.3-0.4	0.94		
16	1600-1800	>2	1420	12	
FRZ-50	50	0.4-0.5	1.5		
25	3000	>10	4500-6000	27.5	

济宁嘉仕达工矿设备有限公司，多年从事矿用设备的生产与研发，用实力证明品质，欢迎新老朋友前来洽谈

销售经理：李经理 15253709396

销售热线：0537-2378198 传真：0537-2378198

公司网址：www.jiashida1998.com QQ:1243933206

地址：济宁市开发区金宇路36号