

远程控制25KW汽油发电机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 远程控制25KW汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917 |

产品详情

远程控制25KW汽油发电机水套加热器：接通市电单相电源时，用于自动加热机组的冷却液。当机组处于待机状态时，设备会自动检测冷却液的温度。当温度低于设定值时，自动升温。当温度升高到55 时自动停止加热，加热器电源为220V。机组运行时，要停止水套加热器，否则会烧毁加热器。目前，大泽电源在控制电路中设计了自动切断加热器电源的功能。防凝露加热器：当机组环境湿度较高时，加装防凝露加热器，其动力源为机组的气压电池。空气预热器：电动机启动时，专门用来加热进入燃烧室的空气，以提高启动成功率。机组正常运行时，启动电机退出后空气加热器自动停机，其电源一般为机组启动蓄电池。

远程控制25KW汽油发电机参数如下；

型号：TOTO25

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

远程控制25KW汽油发电机组成部分主要包括：

曲轴连杆系统包括活塞、连杆、曲轴、滚针轴承、油封等。

机身系统包括气缸盖、气缸体、曲轴箱、防护罩等。

燃油系统包括开关、滤网、沉淀杯、化油器等。

冷却系统包括冷却风扇、导流罩等。？

润滑系统 二冲程汽油机采用汽油与润滑油相结合的混合油润滑供油系统。

配气系统 四冲程汽油机由进排气门、摇臂、推杆、挺杆和凸轮轴组成。二冲程汽油机没有进排气门，而是在气缸体上开有进气口、进气口和通气口，利用活塞的上下运动来打开或关闭气孔。

启动系统有两种结构，一种由启动绳和启动轮组成。