

改性聚氨酯防腐涂料 污水厂 污水池 防护

产品名称	改性聚氨酯防腐涂料 污水厂 污水池 防护
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:10d无异常 规格:50KG 功能:防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

公司一贯坚持“质量可靠、信誉至上”的原则,坚信严格的产品质量是事业成功的保证。我们以优惠的价格、的技术设备、完

善的售后服务来赢得用户的信任,我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。我们将以高品质的产品,良好的信誉,合理的价格和完善

的服务与各界朋友合作。 改性聚氨酯防腐涂料重防腐涂料适用范围：管道防腐漆,沥青防腐漆主要用于埋地或水下钢质输油,输气,

供水,供热管道的外壁防腐,也适用于各类钢结构,码头,船舶,水闸,煤气储罐,炼油化工厂设备防腐及混凝土管,污水池,楼顶防水层,

卫生间,地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适

用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

改性聚氨酯防腐防水涂料延展性好,抗压强度大、具备良好的防水性、粘结力、抗老化性剂抗渗等级性。工程施工便捷,干湿面

均可施工。产品优点1,耐生物菌的浸蚀。2,耐活性氧腐蚀强。3,粘接强度高。4,没害,无害,纯粹。5,耐强碱,强酸,盐,工业生产废

水,生活污水处理,油等。6,机械设备物理性能优质,颇具延展性。7,没害,无毒性,纯粹。应用于污水池的混凝

土墙壁，长期浸没于

各种酸碱腐蚀液体或者气体中。

施工参数

推荐膜厚 120-240um

理论用量 约120g/m²(以40um干膜计，不含损耗)

储存温度 -10~40

施工温度 5 ~ 40

涂装间隔 底材温度 5-10

间隔h 48 24 12

长间隔不超过7天

改性聚氨酯防腐涂料怎么样

改性聚氨酯的优良特性都有哪些呢?

- 1、稳定性强
- 2、防火阻燃性能优良
- 3、抗湿热性能优良，水密性好
- 4、能耐受严酷的气候及其变化
- 5、施工效率高，整体性好

6、耐撞击性能优于传统的保温材料

7、耐久性好，使用寿命长