

户外耐晒丙烯酸聚氨酯涂料双组份配比价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 户外耐晒丙烯酸聚氨酯涂料双组份配比价格 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 23.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

户外耐晒丙烯酸聚氨酯涂料双组份配比价格

一、产品说明

该漆在传统的丙烯酸树脂防腐涂料的基础上，采用中外公认的长寿型脂肪族聚氨酯固化剂、耐候颜填料、特种助剂，经先进工艺制备而成的一种双组分涂料。

二、适用范围

可用于各种金属制造，硬塑表面作装饰性涂装。适合多种环境，包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

三、主要特点

耐候性，漆膜坚硬，附着力好，光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

基本参数

干膜厚度：50 μm

湿膜厚度：85 μm

理论用量：7~8m²/kg（以干膜50 μm计）

粘度(25 /4#杯)：100 ~ 200s(甲组分)

干燥时间：表干 2小时、实干 24小时。

配比：甲组份:乙组份=10:1.5(重量比)

熟化时间：10 ~ 15分钟

适用时间：2小时(25)

光泽 (60°)： 90%

闪点 (闭口杯法)：28

复涂间隔时间：一道 (25)

前道配套用漆：环氧底漆