

塘厦真空脱泡箱 海扬真空上门维修保养 真空脱泡箱

产品名称	塘厦真空脱泡箱 海扬真空上门维修保养 真空脱泡箱
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市海扬真空设备有限公司

真空脱泡箱维护保养知识

1、开机前应检查各开关、旋钮、旋塞是否置于停止或所需的位置上。2、蜗轮减速器内应有足够的润滑油，各转动部位无漏油现象，轴承挡圈处需每天加油2-3次。3、使用或停机较长，应先空载运转3-5分钟，确认润滑、密封性、电气控制、送浆系统和压力注浆正常后再进行工作。4、检查真空脱泡箱连接的真空脱气和压力注浆系统管道的连接和密封情况，必须正确完好。5、各转动部位在连续运行24小时后，温升不得高于60℃。6、容器密封必须可靠，真空度不得低于-0.07Mpa。7、停止抽真空后，关闭所有真空管路阀门，打开压缩空气阀门，通入压缩空气，压缩空气压力在0.05-0.08Mpa范围内逐渐升高(按工艺要求选用)。8、此时可打开压力注浆系统阀门，进行注浆成型。9、必须在停机后，方可从观察孔中检视泥浆进行情况，此时罐内压力应在0.18Mpa范围内。10、每天工作结束后，应将余浆排尽，洗干净浆桶和进出浆管道。海扬拥有多年真空脱泡箱的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买真空脱泡箱的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

真空脱泡箱适用于什么

真空脱泡箱采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的方式，主要适用在液晶模组和触摸屏生产线上，在偏光片与LCD玻璃，ITO膜与玻璃间工序完成后，偏光片贴合有气泡时，除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除以及触摸屏贴合脱泡贴合过程中产生的气泡，本制程将增强不同材料之间的粘合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。真空脱泡箱采用PLC进行动作顺序控制，温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制，人性化的触摸界面使设备操作更简单。结构紧凑，占地面积小，可靠而个性的联锁安全保护装置，多重设防，确保充放气快捷，开关门安全，整台调和具有结构合理，自动化程度高，脱泡时间短，操作安全快捷。海扬专门销售真空脱泡箱的，如果您需要选购真空脱泡箱，您可以打电话给我们。

很多厂家在选择真空脱泡箱的时候，都会感到在选购上有烦恼，其实这是因为真空脱泡箱作为一种加工生产真空脱泡箱的重要设备，价格并不便宜，需要特别谨慎的挑选，不然很容易造成无谓的损失。所以在选择的时候，尤其要注重设备厂家的实力问题，其中海扬则是一家拥有优良技术和正规生产资格的厂家，拥有多年的生产制造经验，对于设备的每一处细节进行严格的改进，终呈现出了一款自动化程度高，脱泡时间短，操作安全快捷的真空脱泡箱，被多家客户所青睐和认可。海扬拥有多年真空脱泡箱的经验，有专门的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买真空脱泡箱的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。