

无锡市纸面石膏板阻燃A2级检测

产品名称	无锡市纸面石膏板阻燃A2级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

矿棉板，玻璃棉，塑料件、竹地板，木地板，塑料地板地毯，橡胶地板、隔音材料、木塑板等装饰板材
纸面石膏板、矿棉装饰吸声板、玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、水泥木屑板、维纶纤维增强水泥平板、膨胀珍珠岩装饰吸声板、装饰石膏板（复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、石膏线）、复合玻
镁植纤防火板、木塑板、石塑板、装饰保温一体化板、玻镁风管及纤维水泥制品等。隔墙板轻质隔墙条
板、隔墙用保温条板、灰渣混凝土空心隔墙条板、玻璃纤维增强水泥轻质隔墙条板、加气混凝土板、石
膏隔墙条板等。

检测标准GB/T 11785 铺地材料辐射热源发测试GB/T

8626建筑材料可燃性试验方法GB/T20284建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 14402建筑材料燃烧热值试
验方法建筑材料：a.平板状建筑材料b.铺地材c.管状绝热材料.建筑用品：a.窗帘幕布、家具制品装饰用织
物b.电线电缆套管、电器设备外壳及附件c.电器、家具制品用泡沫塑料d.软质家具和硬质家具GB

8624燃烧性能4个等级：1GB 8624 A级：不燃材料2.GB 8624 B1级：难燃材料3.GB 8624 B2级：可燃材料4.GB
8624 B3级：易燃材料

钢结构防火涂料适用于建筑工程中各种钢结构件等承重结构建筑物。钢结构防火涂料的主要特点是遮盖
率高、覆着力强、耐候性好、坚固耐久，涂层薄、施工省料、方便，并且钢结构防火涂料具有一般油漆
装饰效果，可根据要求调制多种颜色。钢结构防火涂料受火时涂膜中的发泡成分即受热分解，生成致密
均匀的隔热、隔氧膨胀炭层，阻止热传递，并发生分解吸热反应，延缓钢结构温升，起到保护钢结构的
作用。

常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分如下:A级：花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石
灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等B1级：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸
声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木
材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等B2级：各类木材、木制人造板、竹材、塑料贴面装饰板、
聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、材料壁纸、人

造革等防火检测标准：DIN5510 GB8624 GB9978

舒适的居住功能：由于石膏板的孔隙率较大，并且孔结构分布适当，所以具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，国外将纸面石膏板的这种功能称为“呼吸”功能，正是由于石膏板具有这种独特的“呼吸”性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。