

31环氧树脂固化剂

产品名称	31环氧树脂固化剂
公司名称	武汉菲西尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴东路2号
联系电话	13296522098

产品详情

-31环氧树脂固化剂 一、 产品性能：该树脂是一种改性胺类环氧树脂固化剂，与环氧树脂，增韧剂等配合固化后，具有毒性低，室温快速固化，粘接强度高、硬度高之特点，其绝缘、耐水、耐油、耐酸、耐碱、耐磨与耐化学改性良好，广泛用于机械、化工、船舶、建筑、粘接、防腐涂料、浇注等方面。二、 技术指标：胺值mgKOH/g 460 粘度 0.5mpa.s/25 三、 建议用料配比：（E44为例）环氧树脂为A组份，T-31为B组份夏季 A：B=100：20-35 冬季 A：B=100：25-35 四、 包装：包装为25KG、220KG一桶。说明：1、使用AB组份时可适量加入：（以下仅供参考）增韧剂：磷苯二甲酸二丁脂、糠醇、液体聚硫橡胶等稀释剂：醇类、丙酮等，加入量以适于涂刷为宜 2、施工时配胶量不宜过大。 3、存放在干燥通风处，密封保存，贮存期一年。