

# 波形护栏板厂家电话 公路防撞波形护栏厂家 县乡波形护栏板

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 波形护栏板厂家电话 公路防撞波形护栏厂家 县乡波形护栏板 |
| 公司名称 | 诚道交通设施（冠县）有限公司               |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省聊城市冠县崇文街道冉子路金冠市场西二排商铺     |
| 联系电话 | 13468393950                  |

## 产品详情

波形护栏板厂家电话，公路防撞波形护栏厂家，县乡波形护栏板1、配件：护栏板、立柱、托架、防阻块、柱帽、螺栓

公路防撞波形护栏板{两波护栏板、三波护栏板}喷塑有（6029草绿）（6027浅绿）（5015深蓝）（9016乳白色）立柱（圆立柱、方立柱）

2、护栏板规格：国标：3.0/3.1/4.0/4.15多用于高速公路

非标：2.5/2.75/2.85/3.0/3.1/3.75/3.85/4.0/4.15多用于县乡公路护栏板分为路侧护栏版和中央隔离带

3、立柱规格：

（1）直径（114/140）

（2）厚度有（4.0/4.5）

（3）国标一般都是4.5

（4）长度一般有1.2/1.5/1.55/1.85/2.15（米）看客户要求来定但要结合自己的材料和客户谈减少材料的浪费

（5）114立柱孔距100，140立柱孔距150

（6）114立柱一般用托架试的140立柱一般用防阻块试的

4、防阻块规格：3.0/3.5/4.0/4.5（厚度）

5、托架规格：4.0/4.5

6、柱帽规格：114/140（和立柱相配）

7、螺栓：防组块用十个螺栓（16\*35螺栓8个）（16\*42螺栓一个）（16\*170螺栓一个）

8、两波波形护栏板托架用十一个螺栓（16\*35螺栓8个）（16\*42螺栓2个）（16\*150螺栓1个）板子的实际重量（白板非标）2.0=40kg 2.75=43kg 2.85=44.5kg 3.0=47kg 3.1=49kg 3.75=58kg 3.85=60kg 4.0=63kg 4.15=66kg

国标：4.0=65.55kg 3.0=49.16kg