

消声静压箱

产品名称	消声静压箱
公司名称	德州中傲空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市中傲大道
联系电话	86-05342232391 15053460066

产品详情

消声静压箱产品简介：

消声静压箱是在通风、空调系统中必不可少的空调配件，它与风口或散流器配套使用，能消除出风口处的气流噪声，在系统中配置静压箱，可增加系统的静压，稳定气流，是气流组织更趋于合理，达到理想的空调效果。

规格选用

消声静压箱需根据风口及散流器的规格选用

消声静压箱根据系统管道规格选用

消声静压箱消声静压箱我厂可根据用户需要加工制作各种型号和规格的消声静压箱

主要特点和技术性能

消声静压箱消声静压箱

静压箱内的内帖材料可根据要求选择岩棉、玻璃棉及其它吸声材料，表面为金属板材，防腐性能优越。

消声静压箱：可敷穿孔板，金属完改货玻璃丝布及其他材料。

消声器简介：

微穿孔消声器

是一种全金属结构的宽频带消声装置，是由钢板，镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板，帮在较宽的声频范围内均有良好的消声效果，经测试证明，本消声器（L=1.8米）在低频时,消声量为12-26db,在中频时,消声量为20-25db(风速在10-15m/s时).

本 消声器阻力损失很小.经测试,在风速9-11m/s时,阻力损失为7-29Pa

消声器简介：

微穿孔消声器

是一种全金属结构的宽频带消声装置，是由钢板，镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板，帮在较宽的声频范围内均有良好的消声效果，经测试证明，本消声器（L=1.8米）在低频时,消声量为12-26db,在中频时,消声量为20-25db(风速在10-15m/s时).

本 消声器阻力损失很小.经测试,在风速9-11m/s时,阻力损失为7-29Pa

排烟防火阀简介

本公司所有涉及消防排样设备及防火阀、排烟阀、多页送风口等消防排烟系统配套产品均经过国家相关部门的检验。