消声静压箱

产品名称	消声静压箱
公司名称	德州中傲空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市中傲大道
联系电话	86-05342232391 15053460066

产品详情

消声静压箱产品简介：

消声静压箱是在通风、空调系统中必不可少的空调配件，它与风口或散流器配套使用，能消除出风口处的气流噪声，在系统中配置静压箱，可增加系统的静压，稳定气流，是气流组织更趋于合理，达到理想的空调效果。

规格选用

●**消声静压箱**需根据风口及散流器的规格选用

●**消声静压箱**根据系统管道规格选用

●**消声静压箱消声静压箱**我厂可根据用户需要加工制作各种型号和规格的**消声静压箱**

主要特点和技术性能

消声静压箱消声静压箱
静压箱内的内帖材料可根据要求选择岩棉、玻璃棉及其它吸声材料，表面为金属板材，防腐性能优越。

消声静压箱：可敷穿孔板，金属完改货玻璃丝布及其他材料。

消声器简介：

微穿孔消声器
是一种全金属结构的宽频带消声装置，是由钢板，镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板，帮在较宽的声频范围内均有良好的消声效果，经测试证明，本**消声器**（L=1.8米)在低频时,消声量为12-26db,在中频时,消声量为20-25db(风速在10-15m/s时).

本 **消声器**阻力损失很小.经测试,在风速9-11m/s时,阻力损失为7-29Pa

消声器简介：

微穿孔消声器
是一种全金属结构的宽频带消声装置，是由钢板，镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板，帮在较宽的声频范围内均有良好的消声效果，经测试证明，本**消声器**（L=1.8米)在低频时,消声量为12-26db,在中频时,消声量为20-25db(风速在10-15m/s时).

本 **消声器**阻力损失很小.经测试,在风速9-11m/s时,阻力损失为7-29Pa

排烟防火阀简介

本公司所有涉及消防排样设备及防火阀、排烟阀、多页送风口等消防排烟系统配套产品均经过国家相关部门的检验。