

# 浙江汽车内饰材料燃烧试验仪|上海今森公司

产品名称	浙江汽车内饰材料燃烧试验仪 上海今森公司
公司名称	上海市今森检测设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区解放东路1018号绿地翡翠国际广场
联系电话	021-67180157 -806 13916257927

## 产品详情

“江苏汽车内饰物燃烧试验机价格”“汽车内饰物燃烧厂家”今森制造

汽车内饰物燃烧,汽车内饰物燃烧试验机,上海[厂家直销]

汽车内饰材料燃烧试验仪,汽车内饰材料试验,上海[厂家直销]

KS-57D[汽车内饰材料阻燃性能测试仪](#)是依据GB

8410-2008、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS 302、JIS D 1201、JASO M403、ISO 3795、ASTM D5132、QB / T

2729-2005等标准，适用于汽车（轿车、多用乘用车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性的评定。

据报道，一辆普通家用轿车耗用内装饰材料大约为20~40kg，这些装饰物主要是由易燃性的纺织品、纤维内衬板、聚氨酯发泡物、人造革、热熔性粘合胶等材料组成，且主要分布在汽车内部的顶棚、门衬板、地毯、座椅、安全带、隔音毡、行李仓衬垫、密封过滤毡等大约四十多个部位。汽车在运输过程中，由于电器短路、发动机故障、交通事故等原因都极易引起火灾，造成财产损失、人员伤亡。而易燃性的汽车内装饰物在事故中往往会加重火灾的程度

。因此，对[汽车内饰材料阻燃性的研究](#)有较大的现实意义。

汽车内饰材料阻燃性能测试仪技术参数:

施焰时间	0-999.9s ± 0.1s可调
持焰时间	0-999.9s ± 0.1s，自动记录，手动暂停

U形支架	两块U形不锈钢板制成，上支架有6个销孔，下支加对应有6个销子，并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线
燃气灯	内径为9.5mm，其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火
燃气	使用液化气，也可用燃烧热值为 $35\text{MJ/m}^3 \sim 38\text{MJ/m}^3$ 的其他可燃气体（如天然气、城市煤气）
试样安装	试样安装在燃烧箱底板之上178mm
外形尺寸	宽 1220mm × 深 606mm × 高 1400mm，排气孔 100mm；