

公路波形护栏厂家电话 路侧波形梁护栏 公路防撞护栏

产品名称	公路波形护栏厂家电话 路侧波形梁护栏 公路防撞护栏
公司名称	诚道交通设施（冠县）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市冠县崇文街道冉子路金冠市场西二排商铺
联系电话	13468393950

产品详情

波形护栏，又被称为波形梁钢护栏、波形防护栏、波纹板护栏、公路波形护栏、高速波形护栏、。波形护栏为公路防撞设施，主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点。

公路波形护栏厂家电话

波形护栏常用规格：

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 2.5/3/4mm。三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm。

双波立柱：114mm*4.0/4.5mm*1200-2150mm；140*4.0/4.5mm*1200-2150mm；

三波立柱：130mm*130mm*6mm*1290-2540mm;140mm*4.5m*1200-2150mm；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

护栏板表面处理方式：

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的；

冷镀锌也叫电镀锌，先加工后镀锌理论上电镀锌可以达到甚至超过热镀锌的锌层厚度，但是一般实际情况下，电镀锌层普遍较薄导致防腐防锈效果都较热镀锌要差，保护年限也较短，防刮效果差，但是相对成本低，外观较热镀锌亮丽。

喷塑就是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。优点是不需稀料，施工对环境无污染，对人体无毒害。波形护栏多采用这种技术对表面进行处理，一般情况下，有以下3种方式：1.钢板直接喷塑。2.钢板冷镀锌喷塑。3.钢板热镀锌喷塑。

注：镀锌克数有100g、200g、300g、600g，其中300克适用于普通道路，600克适用于标准道路

波形护栏的分类：

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏；

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路；

常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，是典型的冷弯型钢产品；

材料：优质钢板经防腐处理

制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

用途：高速公路、普通道路、桥梁、市政等行业的围栏、防护、装饰等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

波形护栏主要材料：为立柱和护栏板，普通型中心距为4米，加强型中心距为2米，护栏板250片，其他配件的配置为：251支立柱，250个防阻块（托架）、250只柱帽、250套M16×170（150）螺栓、2000套M16×40螺栓、250套M16×50螺栓，250套横梁垫片，R160端头2个。