

浙江汽车内饰材料燃烧试验机|上海[]

产品名称	浙江汽车内饰材料燃烧试验机 上海[]
公司名称	上海市今森检测设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区解放东路1018号绿地翡翠国际广场
联系电话	021-67180157 -806 13916257927

产品详情

汽车内饰燃烧,汽车内饰燃烧试验机,上海[厂家直销]
今森制造

汽车内饰材料燃烧,汽车内饰材料燃烧试验机,上海[厂家直销]

KS-57SD[汽车内饰材料燃烧试验机](#)

可满足GB8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、MVSS302的标准规定。适用于鉴别汽车（轿车、多用乘用车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性。

KS-57SD汽车内饰材料燃烧试验机是将试样水平地平持在U形支架上，在燃烧箱中受小火焰点燃15s，火焰在试样的自由端点燃。记录火焰是否熄灭，或何时熄灭；以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。

KS-57SD[汽车内饰材料燃烧试验机](#)的组成部分：

1、燃烧系统：防腐燃烧箱、内径为9.5mm煤气灯喷嘴；点火自动控制系统、进排气系统。

2、计时系统：燃烧计时器、余焰计时器。

3、试验夹具：

两块U形耐腐蚀金属板制成的框架组成。其中一块支架下板布有距离为25mm的耐热金属线径0.25mm支承线。

4、

玻璃观察窗：燃烧箱的前部设有一个耐热玻璃观察窗，能方便观察燃烧时燃烧速度变化。

5、

不锈钢箱体：燃烧箱底部设10个直径19mm的通风孔，四壁靠近顶部四周有宽13mm的通风槽。整个燃烧箱由4只高10mm的支脚支承着。在燃烧箱顶部设有安插温度计的小孔，此孔设在顶部靠后中央部位，中心距后面板内侧20mm。

汽车内饰材料燃烧试验机技术参数:

燃烧箱金属罩(工作室尺寸)	长X宽X高)：385X204X360mm
底部通风孔间距：	横向 63.5mm,纵向：127mm,
底部通风孔：	数量10个、直径19mm
通风槽：	360X13mm
底部支脚：	10mm
煤气灯喷嘴内径：	9.5mm
燃烧火焰：	38mm
喷嘴口部中心距试样自由端中心以下	19mm
试样底面距燃烧箱底面上方	178mm
试样支架前端距燃烧箱的内表面	22mm
试验支架二纵外侧离燃烧箱内表面距离	50mm
试验支架第一支点距前端	38mm
试验支架第二支点距第一支点	100mm
试验支架第三支点距第二支点	154mm
耐热金属丝直径	0.25mm
耐热金属丝间距	25mm
金属梳长度	大于110mm,每25mm有7~8个光圆齿
收集盘	336X85mm
计时器设定	15S (0~99.99/S/M/H可设定)

温度计：	MAX：150
钢板尺	精度：0.1mm
燃气	液化气（自备）
电源电压	220V/50Hz
通风橱（选配）	燃烧箱应放在通风橱中，通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍，而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍。