

标准光源对色灯箱(五光源)

产品名称	标准光源对色灯箱(五光源)
公司名称	潘通国际色卡专卖店
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区兴元路42号3单元601
联系电话	13710884176

产品详情

标准光源对色灯箱(五光源) T60 (5) 五光源

13710884176

广州-上海-青岛市区可送货上门
异地可免费快递

产品简介:

标准光源对色灯箱广泛应用在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域，用于准确校对货品的颜色偏差。不论准备色彩介绍，还是设计或选择产品颜色，标准多光源灯箱都能为您提供一个公正及客观的对色环境。多光源开关优点，使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。这现象指样本颜色相配于某一光源下，但转到另一光源时，却出现不相配情况。加入紫外线光波部分，使对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立或建与其他光源下一拼使用，更有效地检测在产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

产品名称: 标准光源对色灯箱(五光源)

型号: T60 (5) 五光源

重量: 30Kg

体积(宽x深x高): 710x405x570 mm

应用范围: 纺织、汽车、陶瓷、化妆品、染色、食品、鞋类、墨水、织物、包装及印刷等多个行业。

标准: ASTM, BS, CIE, ISO, DIN, ANSI

光源配置: D65, TL84, CWF, F/A, UV

电源: 220V or 110V

可选购配件: [光源扩散板, 45度标准看台及备用灯管盒。](#)

特点:

比进口灯箱价钱便宜。专业设计,用途广泛。数字式定时器分开纪录每个光源名称和使用时间。采用微型计算机控制切换方式同时启动散热风扇。独特散热功能,延长灯管和电子镇流器的使用寿命。
光源数目:

技术参数						
型号	D65	TL84	CWF	F	UV	电压
T60(5)标准型(220V)	2支	2支	2支	4个	1支	220V/50Hz
T60(5)标准型(115V)	2支	2支	2支	4个	1支	115V/60Hz

优点:

全部配件原装进口,在大陆和香港都设有完善的组装基地。标准中灰色吸光内框符合国际通用对色环境。分开记录每种光源名称及使用时间。采用微型计算机控制切换方式同时启动散热风扇。独特散热功能,延长灯管和电子镇流器的使用寿命。

在同行中唯一一间承诺保修十五个月、终生上门维修。每台灯箱都设有机身编号方便跟进服务。遵从目测颜色的国际标准。通过国家计量CM检测,并附出厂参数检测报告。执行国际标准: ISO CIE ASTM 光源说明: [D65 国际标准人工日光\(Artificial Daylight\)](#) 色温: 6500K 功率: 18W (平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色,适合普通要求,大部分客户均指定用D65对色 [TL84 欧洲、日本、中国商店光源](#) 色温: 4000K 功率: 18W (TL84 三基色荧光光源: 欧洲商店灯光, 欧洲及日本客户通常会指定用TL84对色 [CWF 美国冷白商店光源\(Cool White Fluorescent\)](#) 色温: 4150K 功率: 20W(美国商店或办公光源(或称冷白光), 美国客户常用 [F 家庭酒店用灯、比色参考光源](#) 色温: 2700K 功率: 40W(亦称A光源,为钨丝灯。家居、橱窗灯光, 主要是与其他光源配合使用来鉴别产品是否存在同色异谱现象 [UV 紫外灯光源\(Ultra-Violet\)](#) 波长: 365nm 功率: 20W(荧光或紫外光,用于检测使用荧光及增白染料的物品; 控制物品白度(如比较特白织物之效果)