

数显精密压力表 数显开关 数显电接点压力

产品名称	数显精密压力表 数显开关 数显电接点压力
公司名称	东莞市凯宝仪表科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	东莞黄江金钱岭工业区
联系电话	0769-83601551 13929212025

产品详情

螺纹式数显隔膜压力表

型号YMTE-LLZT

控制电流 3A 工作范围 0-0.6MPa/0-1.0MPa 0-1.6MPa/0-2.5MPa 功耗 0.001w 压力接口 20 × 1.5mm 显示单位 Kgf/cm² /PSI

外形尺寸 100mm 厚度 48mm 输入电压 4.5V (3节5号电池) 精度 1.0级/0.5级 表尾材质 不锈钢

结构原理	使用环境温度 -40 -70 隔膜压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器力作用于隔膜时，则隔膜产生变形，压缩封闭系统中的密封元件产生相应的弹性变形一位移，经指示装置显示压力值，近于被测介质的压力值。
温度特性	隔膜表的温度特性是由于隔膜表的系统内填充了密封液体作密封液体膨胀系统、隔膜刚度及受压部位有关。对于低量程压大于0.1 ，所以隔膜表温度影响一般是在于通用压力仪表温度。
液位差	对于带软管连接的隔膜表，由于隔膜受压部与通用型压力表量 $P = d \cdot H$ d-密封液的比重 H-液位差
腐蚀性	隔膜压力表耐蚀性能包含环境及测量介质的腐蚀特性，可使
适用范围	隔膜压力表采用间接测量结构，适用于测量粘度大、易结晶介质的压力,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表和必须采用由于隔膜隔离器与能用型压力仪表组成-化纤、合成

隔膜压力表具有装拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清洁美观,的要求,可广泛应用于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业,隔离器形工整一般为卡式、螺母式、矩形法兰式(均质机