

活性焦粘合剂厂家 活性焦粘合剂 宁夏景阳辉球团粘合剂

产品名称	活性焦粘合剂厂家 活性焦粘合剂 宁夏景阳辉球团粘合剂
公司名称	宁夏景阳辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石嘴山市大武口工业园区欣盛路以北、贺工路以东
联系电话	13619560531 13619560531

产品详情

活性炭作用，银川活性炭粘合剂活性焦粘合剂

活性炭作用

宁夏活性炭经高温活化及特殊工艺处理，以高吸附性能的椰壳活性炭为载体，对各种装饰材料所释放的甲醛、苯、氨气等有害人体健康的气体具有吸附、净化之功能；1、用于吸附新居室内空气以及持续释放到空气中的甲醛、苯系物、氨气及氡等有毒有害气体，快速清除装修异味。2、新家具：用于吸附新家具持续释放的甲醛、苯系物、及各种异味。3、衣橱、书柜、鞋柜：祛味、除湿、防虫、除臭、杀菌、保存字画等。4、卫生间：除臭杀菌、清新空气。5、地板：祛味、防潮、防霉、防虫蛀，保护地板不变形。6、汽车：吸附新车内各种有害气体及旧车内各种异味。7、电脑、家用电器等：吸附、减少辐射气体对人的危害。8、办公室、酒店及其他公共场所：净化空气、消除异味。好宜佳活性炭对人体。宁夏景阳辉活性炭粘合剂产品多样，活性炭吸附性能强大，每平方米空间摆放1-2包，每隔15天晒3-5小时，活性焦粘合剂，优于喷剂，无二次污染，不损坏家具，可反复使用。是国际公认的人类防毒、除毒、脱色、去臭的得力助手。椰壳活性炭吸附能力是普通活性炭产品的2-3倍；可容纳的有害气体的数量是普通活性炭产品的10-20倍。

活性炭粘合剂的物理和化学性质，宁夏活性炭粘合剂厂家活性焦粘合剂

活性炭粘合剂的物理和化学性质

宁夏景阳辉环保科技有限公司活性炭粘合剂系我公司针对石油焦粉、炭粉、兰炭粉、焦粉难成型等问题较新开发的银川活性炭粘合剂。采用高分子有机原料复合而成。使用宁夏活性炭粘合剂具有粘结性强、用量少、成型率高、强度大、不降低含碳品位等特点。

银川活性炭粘合剂物理和化学性质：

产品成分：高分子有机原料复合而成；

胶体性质：灰白色固体粉末，具有粘接力，偏中性，参与燃烧，无灰分残留；

用于石油焦粉、球团颗粒生产

用量*小：按石油焦粉、活性炭的2-3%的固含量添加粘结剂；

使用方便：干粉加入

颗粒均匀光亮、不增加灰分：不降低石油焦粉、活性炭颗粒品位；粘接力强，成型率高、强度大，颗粒外观均匀光亮。

宁夏活性炭粘合剂应用范围

增炭剂颗粒、球团：适用于石油焦粉、活性炭等碳粉生产增炭剂。

烧烤炭棒：适用于兰炭粉、焦炭粉、木炭粉等炭粉生产烧烤炭棒。

活性炭粘合剂原料和使用量

1.基本原料：

银川活性炭环保粘合剂软化熔融后将活性炭颗粒连接在一起，活性焦粘合剂厂家，从而在活性炭与活性炭颗粒之间形成许多神经网络状的通道孔，这些神经网络状的通道孔在空间三维呈相互连通，过滤时大分子固体颗粒被阻截在微孔介质表面，其作用类似于“滤饼”；此处由于所形成孔的孔径较大，吸附作用较小，溶质多以颗粒堆积的形式在活性炭滤芯表面形成滤饼，它主要过滤的是大颗粒溶质，活性焦粘合剂制作，同时还为溶液提供渗流通道，网状孔洞决定了整个溶液的过滤的速度和精度。

2.银川活性炭粘合剂使用量：

活性炭：宁夏活性炭粘合剂=75-80：20-25，混合均匀后，单螺杆连续挤出。

3.加工温区

一区：90 ；二区：150-180 ；三区：260-280 ；四区：160-180 。

（供参考，根据各自的实际情况做适当的调整）

活性焦粘合剂厂家-活性焦粘合剂-宁夏景阳辉球团粘合剂由宁夏景阳辉环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁夏景阳辉环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属加工助剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河南球团粘合剂，矿粉粘合剂，活性炭粘合剂的厂家，欢迎来电咨询。