

施工升降机质量信得过生产厂家

产品名称	施工升降机质量信得过生产厂家
公司名称	天津市鹏凯建筑机械设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	
公司地址	津南区北闸口镇工业园区三都路3号
联系电话	86-2288652255 13802133556

产品详情

SSD100/100型施工升降机是本厂创新设计的一种新的机型。它具有：1、可靠的防坠落安全保护系统；2、明显的节能效果；3、架体稳定性可靠；4、升降工作平稳减少噪音；5、安装拆卸安全和方便；6、价格低廉及外观简洁大方等多方面的优点。因此达到了同类产品国内领先的技术水平，并获得了多项国家发明专利，该产品作为建设施工中客货二用的升降机，将广泛地应用在施工现场上。为了满足大型高层建筑需要，我公司特设计推出SSDE-100型人货两用施工升降机，高度可达120米，安全系数高且用电量比原有齿条式升降机每年可节约5.5万度，是目前建设部大力提倡和推荐使用的设备之一，本机已通过国家电梯质量监督检验中心验收。性能安全可靠且价格低、风险小、使用效益高，是目前各大中型建筑单位使用的较理想的升降机之一。欢迎新老客户前来参观指导，使我们的产品更加完美。主要特点：

起步稳，与电梯同样。设备先进，采用日本三垦曳引变频设备。

节能、比原齿条式每天（10小时计算）单笼式可节约用电605度，双笼式550度。

安全性能高，采用三道防坠笼装置和八项电位联锁系统。噪音低，开机不超30分贝。

价格目前比齿条式便宜且提升速度和载重量同样。有效提升高度一百二十米。降低了噪声。

型号：有单笼双柱式和双笼单柱式，各有优势。SSD100 / 100型（单柱双笼式）主要技术参数项目
主要参数项目 主要参数 额定载重量 2*1000kg 乘员人数 2*12人 起升速度 0-38m/min 最大架设高度 120m
吊笼内空尺寸 3*1.3*2.1m 标准节尺寸 1.5*0.75*0.75m 电机功率 2*5.5KW 对重质量 1200kg 吊笼质量 850kg
底笼尺寸 5.9*3.3m 工作环境温度 -15 ~ 45 整机质量 18T 标准节质量 105kg 标准节独立高度 10m
吊杆额定载重量 200kg 吊杆钢丝绳直径 8mm

WL型1.5t/1.5t施工升降机 WL型1.5t/1.5t施工升降机是天津市鹏凯建筑机械有限公司以微机设计平台为工具，类比国内同类产品，组合设计的最经济实用的施工升降机。 主要特点：

1.安全：本机结构新颖合理，安全可靠，设有防坠装置、载荷限制、高度限制、紧急制动、安全停靠等，安全装置齐全。

2.经济实用：现对于塔机、SC系列施工升降机等结构简单，使用维修方便，架设速度快，运行成本低。

3.适应性强：双笼分别独立运行，允许同时工作。 4.可视式电脑平层控制系统更是一种创新，适用于多层和小高层建筑施工中物料的垂直运输，低成本，高效率，剪性强。WL型1.5t/1.5t施工升降机广泛应用于新建、改建、拆迁工程，以及楼房室内装修等，是建筑企业重要的垂直运输设备。

主要参数：名称 基本参数 最大架设高度（m）64 最大提升高度（m）60 整机重量（卷扬机除外）（t）6.5 额定载重量（t）2*1.5 吊笼内空尺寸（m）3.5*1.3*2 吊笼质量（kg）450 提升速度（m/min）24 卷扬机功率（kw）11*2 工作温度（°C）-20~+40 标准节规格（m）0.944*0.934*1.995 标准节质量（kg）

120 扒杆起重量 (kg) 200

SC200/200施工升降机

产品名称：施工升降机

品 牌：鹏凯

规格型号：SC200/200

制造商：天津市鹏凯建筑机械设备有限公司

详细说明：SC200/200系列施工升降机具有操作简单，运行平稳，人货两用、性能齐全，安全可靠，拆装运输方便，起重速度快，使用寿命长等优点，是您理想的垂直运输设备。设计高度：150米，载重每笼2吨，载人：15人。SC200/200型施工升降机主要特点：

- 1、保护装置齐全、先进，配置国家专利技术的防坠安全器，其可靠性居同类产品之首；
- 2、驱动单元置于笼顶上方，笼内承载空间大；
- 3、采用三驱动结构，承载量大；
- 4、附着装置稳固，安全可靠；

施工升降机是一种采用齿轮与齿条啮合方式使吊笼运动、用以输送人员和物料的垂直运输机械。其适应性强，施工效率高，可以在仓库、码头、船坞、井巷等建筑物上长期使用，也可以在工业与民用建筑施工中用来提升材料和人员。由于它具有随建筑物升高而自身接高、分层提升的特点，因而在建筑施工中得到了广泛应用。在基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏。轻便型可移式升降机可采用其他措施进行围护

主要技术参数： (1) 单笼额定载荷：2000Kg (或15人)
(2) 额定提升高度：150m (3) 额定提升速度：33.5m/min
(4) 电动机：型号YZZ132K-4；功率2×12KW/笼；制动力矩175NM/台
(5) 减速器：速比1:16
(6) 防坠安全器：型号SAJ40-1.2；制动速度1.2m/s；制动载荷40KN
(7) 标准节(井架)：截面中心*高度：650×650×1508mm；
重量：140Kg (8) 吊笼内尺寸(长*宽*高) 3x1.3x2.4m
(9) 安装抱杆吊重：200Kg (10) 整机质量(H=150m) :22T