

# 华电节能 热管式GGH 河北GGH

产品名称	华电节能 热管式GGH 河北GGH
公司名称	南京华电节能环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏南京市江宁滨江经济开发区地秀路749号
联系电话	15996369666 15996369666

## 产品详情

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。由于采用先进的复合工艺，在管内温度210度以下的基本无接触热阻。蒸汽加热器结合了钢管的耐压性和铝的高导热性，传热性能优异，同时避免了钢管与空气直接接触，防腐性也得到了有效的改善。因翅片无褶皱，故空气阻力比缠绕型低。蒸汽加热器产品还具有不易积水，易清洗，结构紧凑，单位传热面积大等优点。

## 工艺流程

工艺流程为：过热蒸汽在垂直的翅片管内自上而下冷凝，冷凝后的饱和水经过气液分离器后，在蒸汽压力的作用下流回到过冷区，在过冷区的翅片管内自下而上，河北GGH，进行显热换热。而被加热的再生气则垂直于翅片管流动并掠过管束，与管内的蒸汽进行热量交换，从而达到热量传递的目的。设置气液分离器的目的，GGH厂家，主要是为了分离掉蒸汽中的不凝性气体以及避免非设计工况时在换热管内产生汽液界面，热管式GGH，保证进入过冷区的管内介质完全为饱和水，减少汽液界面对换热管和焊接接头产生的冲击腐蚀

操作管道蒸汽加热器时是在通入蒸汽时要缓慢进行，而且在正常运行期间要保持蒸汽和煤气的相对稳定，尤其是在一开始通入蒸汽时要防止加热器内温度的迅速升高，GGH公司，因为过快的升温会使管道蒸汽加热器急剧的热膨胀，从而降低其材料的断裂韧性，甚至会发生列管的脆性断裂。使用管道蒸汽加热器前在尾气净化装置开车前要详细检查各蒸汽加热器是否完好，其蒸汽进出口阀门、束水阀和煤气进出口阀门是否灵活好用。华电节能(图)-热管式GGH-河北GGH由南京华电节能环保股份有限公司提供。南京华电节能环保股份有限公司是一家从事“锅炉,压力容器制造,节能环保设备制造等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华电节能环保设备在节能设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

