

# TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6玻璃纤维增强，30%的重量填料PA6

产品名称	TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6玻璃纤维增强，30%的重量填料PA6
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:罗地亚 型号:C 236SI V30 产地:法国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MS DS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

### TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6塑胶原料的简单介绍

简介：聚碳酸酯是一种抗冲击、热稳定性、光泽度、抑制细菌、阻燃（部分）以及抗污染的非晶体工程材料。

### TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6的应用:

- 1.电气和商业设备(计算机元件、连接器等),
- 2.器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),
- 3.交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)

### TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6注塑条件：

1.烘料。注塑前请将塑胶原料干燥处理，PC材料具有吸湿性,加工前必须对材料进行烘料，建议干燥条件为100C到200，3-4小时.加工前的湿度必须小于0.02%.

2.TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6塑胶原料的熔化温度一般为：260-340

3.加工时的模具温度应为：70-120

4.注射压力：尽可能地应用高注射压力

5.注射速度 对于较小的浇口应用低速注射,对其它类型的浇口应用高速注射

TECHNYL C 236SI V30 Nylon 6化学和物理特点PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特点、阻燃特点以及抗污染性.PC的缺口伊估德冲击强度(notched Izod impact strength)非常高,并且缩小率很低,一般为0.1%-0.2%.PC有很好的机械特点,但流动特点较差,因此这种材料的注塑过程较困难.在选用何种品质的PC材料时,要以产品的后期望为基准.如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就应用低流动率的PC材料;反之,可以应用高流动率的PC材料,这么可以优化注塑过程.

如果剩下的两个工会批准了暂定协议，那么投票否决的工会中的BMWED和BRS将于12月5日开始罢工，小型国际锅炉制造商兄弟会虽投票否决，但仍会在冷静期内保持谈判。

若情况相反，那两个工会也否决了协议，那么它们的罢工日期为12月9日。BMWED此前表示，将配合剩下两个工会的罢工日期，BRS尚未对此进行表态。

但无论终是三家工会罢工还是五家罢工，对美国各行各业来说都是噩梦。

狂砸70亿美元

沙特阿美计划在韩建厂

沙特阿美（Saudi Aramco）周四表示，计划向其韩国子公司S-Oil的工厂投资70亿美元（约合500亿人民币），以生产更多高价值的石化产品。

S-Oil是韩国的一家炼油企业，沙特阿美拥有其63%以上的股份，为其控股公司。

沙特阿美在声明中称，该项目名为“Shaheen（阿拉伯语中意为鹰）”，是阿美公司在韩国大的一项投资，旨在兴建一个大型一体化炼油厂，并建设全球大之一的石化蒸汽裂解装置。