

气动塑料蝶阀 气动对夹蝶阀 上海经瑞

产品名称	气动塑料蝶阀 气动对夹蝶阀 上海经瑞
公司名称	上海经瑞流体控制有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区新沪宜公路5366号
联系电话	021-39546110

产品详情

气动塑料蝶阀(BFV14系列) 气动塑料蝶阀 气动对夹蝶阀 上海经瑞

气动塑料蝶阀 塑料气动蝶阀 气动PVC蝶阀 PVC气动蝶阀 气动CPVC蝶阀 CPVC气动蝶阀
FRPP气动蝶阀 PVDF气动蝶阀 气动PVDF蝶阀 气动PP蝶阀 PP气动蝶阀 对夹蝶阀
上海经瑞直销

技术参数

气缸选配：JRP系列

气缸形式：双作用 单作用（弹簧复位式）

环境温度：-20 ~ +80

气源压力：双作用4 ~ 8bar、单作用5 ~ 8bar

附件选项（可选）

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号（普通型、防爆型可选）

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通（普通、防爆；多种电压可选）

三联件：可对气源起稳压、过滤作用

手轮机构：在气源故障情况下，转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电-气定位器：输入4 ~ 20mA信号,实现阀门调节功能（普通、防爆可选）

（注：电气定位器只有在阀门要需求调节功能才选配）

备注: 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料.

蝶阀参数	气动执行器参数
<ul style="list-style-type: none">· 连接方式：对夹式· 口径：2" ~ 12" (DN50-300)· 阀体：PVC、CPVC、PP· 阀板：PVC、CPVC、PP· 密封：EPDM/NBR/VITON· 压力：PN6/10KG· 适用于液体、气体等介质	<ul style="list-style-type: none">· 硬质铝合金缸体· 齿轮齿条式设计· 双作用或弹簧复位式· NAMUR的附件安装标准· $\pm 5^\circ$ 调节· 可视指示器· 快速开关，百万次开关寿命

[上海经瑞产品质量优秀 专业值得信赖](#)

蝶阀;电动执行器气动执行器 塑料执行器 气动蝶阀电动蝶阀 手动蝶阀 偏心蝶阀
衬氟蝶阀塑料蝶阀

球阀：电动球阀 气动球阀 手动球阀 三通球阀 薄型球阀 高压球阀 焊接球阀 螺纹球阀
衬氟球阀 塑料球阀 法兰球阀

调节阀：气动调节阀 电动调节阀 自力式调节阀

特殊阀门;隔膜阀 角阀 偏心蝶阀

阀门配件：电磁阀 限位开关 电气定位器 过滤减压阀 手轮结构