

# 法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6

## 高抗冲击性和优良的表面PA6

产品名称	法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6 高抗冲击性和优良的表面PA6
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:罗地亚 型号:C 246M V30 产地:法国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

### 法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6 塑胶原料的简单介绍

简介：聚碳酸酯是一种抗冲击、热稳定性、光泽度、抑制细菌、阻燃（部分）以及抗污染的非晶体工程材料。

### 法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6 的应用:

- 1.电气和商业设备(计算机元件、连接器等),
- 2.器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),
- 3.交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)

法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6 注塑条件：

1.烘料。注塑前请将塑胶原料干燥处理，PC材料具有吸湿性,加工前必须对材料进行烘料，建议干燥条件为100C到200 ,3-4小时.加工前的湿度必须小于0.02%.

2.PC塑胶原料的融化温度一般为：260-340

3.加工时的模具温度应为：70-120

4.注射压力：尽可能地应用高注射压力

5.注射速度 对于较小的浇口应用低速注射,对其它类型的浇口应用高速注射

法国 TECHNYL C 246M V30 BLACK Z Nylon 6 化学和物理特点PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特点、阻燃特点以及抗污染性.PC的缺口伊估德冲击强度(notched Izod impact strength)非常高,并且缩小率很低,一般为0.1%-0.2%.PC有很好的机械特点,但流动特点较差,因此这种材料的注塑过程较困难.在选用何种品质的PC材料时,要以产品的后期望为基准.如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就应用低流动率的PC材料;反之,可以应用高流动率的PC材料,这么可以优化注塑过程

与争夺中东石油不同的是，印度似乎对俄罗斯石油情有独钟。据《印度教徒报》称，印度今年从俄进口石油量增加了20倍。另据俄新社报道，俄罗斯在10月份每天向印度供应94.6万桶石油，占印度石油进口总量的约22%。俄罗斯已超过沙特和伊拉克，成为印度大的石油供应国。

在刚刚结束的德国K展（德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶博览会）中，我国化工企业在本届K展现场正式推出新产品——尼龙12（聚酰胺12），突破了近半个世纪海外化工巨头的技术垄断。目前，全球尼龙12的市场规模还在持续扩大，全球5大化工巨头仍在抢滩全球市场，而中国也已经成为全球第三大消费市场。