

# 施工桩基 无锡施工桩基 泽祿物资为您服务

产品名称	施工桩基 无锡施工桩基 泽祿物资为您服务
公司名称	杭州泽祿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区板桥镇环湖村
联系电话	15268808666 15268808666

## 产品详情

施工桩基施工桩基测量放线 在施工前，首先布设测量控制网，然后根据设计施工图及核算无误的各桩中心坐标，放出各桩位的中心位置，并埋设好护桩。 护筒设置

a、在旱地护筒采用人工配合挖掘机挖埋法，做到位置正确、稳定不倾斜，施工桩基找哪家，护筒底部和四周所填粘质土分层夯实确保不漏水，护筒上部开设溢浆孔。 b、护筒采用5mm厚钢板制作，直径比桩径大20~40cm，直径平面位置偏差不大于50mm，竖直线倾斜不大于1%，保证护筒中心竖直线与桩位中心线的偏差在规范的允许范围内。 c、护筒高度必须高出地面0.3m以上，施工桩基价格，并采用稳定护筒内水头的措施。

### 桩的分类

#### 1、按桩数分

单桩：仅一根桩

排桩：为一排多根桩

群桩：为多排多根桩

#### 2、按所处位置分

水下桩：桩位处于水下

水上桩：桩位处于水上

#### 3、按制桩方法分

预制桩：先预制再打设到位的桩

灌注桩：先成孔再灌注成型的桩

#### 4、按成桩施工方法分

人工挖孔桩：人工开挖成孔再成桩

钻孔灌注桩：采用钻机钻进成孔再成桩

打入桩：将预制桩打入地基中，预制桩有木桩、钢管桩、钢筋混凝土桩、PHC桩，施工桩基公司，等等

#### 5、按成桩方法分

非挤土桩：不挤压桩侧土体

部分挤土桩：部分挤压桩侧土体

挤土桩：桩挤压桩侧(底)土体

#### 6、按受力特点分

摩擦桩：桩顶荷载全部由桩侧阻力来承担

端承摩擦桩：桩顶荷载主要由桩侧阻力来承担

端承桩：桩顶荷载由桩端阻力来承担

摩擦端承桩：桩顶荷载主要由桩端阻力来承担

#### 7、按桩的使用功能分

抗压桩：承担桩顶传来的压力（通常）

竖向抗拔桩：桩承担向上的拉力

水平受荷桩：桩头承担水平荷载

复合受荷桩：桩承担复合荷载

#### 8、按桩的截面形状分

圆桩：桩的横截面为圆形（管桩为空心）

方桩：桩的横截面为方形

异形桩：桩的横截面为圆端形、椭圆形或多边形的桩，等等

#### 9、按桩长方向的空间位置分

竖直桩：桩的轴线为竖直线

水平桩：桩的轴线为水平线

倾斜桩：桩的轴线与水平线成一定夹角

10、按桩长度方向的形状分

等截面桩：桩在桩长范围内的截面相同

变截面桩：桩在桩长范围内的截面不同

灌注基桩混凝土

灌注水下砼成桩：预先做好材料、拌合站、配合比试配与验证、储料罐、导管及其预检等准备，混凝土（缓凝时间15h左右，坍落度18-22cm）满足要求。导管用 299 × 10mm无缝钢管，快速丝扣接头。拔球法灌入砼封底，无锡施工桩基，导管距孔底0.3m-0.4m，封底后孔内砼厚2m以上，导管埋入砼1.0m以上。浇注过程中导管埋深始终保持在2-6m之间。

施工桩基价格-无锡施工桩基-泽祿物资为您服务(查看)由杭州泽祿物资有限公司提供。杭州泽祿物资有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！