

## IPN互穿网络防腐涂料 机械强度高 整体性好

产品名称	IPN互穿网络防腐涂料 机械强度高 整体性好
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	断裂伸长率: > 150% 拉伸强度:2.0Mpa 耐磨性:g/r ) 0.05mg
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

## 产品详情

IPN互穿网络防腐涂料具有以下优势：

1、能在潮湿，干燥等多种基面上施工，具有使用寿命长，耐候，耐老化，耐油污及一定的耐酸性。防水，防腐性能优越。无毒，无味，无污染，施工安全

简便，工期短等优点。

2、防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨，固结体无毒。

3、涂层耐酸，碱，盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。有优良的阻燃性，绝缘性。

4、较高的机械强度和氧化稳定性；

5、具有较高的柔曲性和回弹性；

6、具有优良的耐油性、耐溶剂性、耐水性和耐火性。

7、由于聚氨酯具有很多优异的性能，所以其具有广泛的用途。

我们以优惠的价格、的技术设备、完善的售后服务来赢得用户的信任,我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。我们将以高品质的产品,良好的信

誉,合理的价格和完善的服务与各界朋友合作。公司主营产品有IPN8710互穿网络防腐涂料, LM复合防腐防水涂料， MEAC高弹性环氧改性防

腐涂料,HEME 高弹性环氧改性防腐涂料， VRA-II防腐防水涂料, 乙烯基脂防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐涂料，DPS永凝液，水性渗透无

机防水剂，纳米渗透防水剂,改性聚氨酯，硅烷浸渍剂等。

施工参数;

推荐膜厚 120-240um

理论用量 约120g/m<sup>2</sup>(以40um干膜计，不含损耗)

储存温度 -10~40

施工温度 5 ~ 40

涂装间隔 底材温度 5-10

施工说明；

混合； 按比例将A组份，B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀

施工方法；滚涂，喷涂。

参考用量；参考设计厚度

施工条件；

雨天，雪天，大风极端天气，应避免施工在空气相对湿度小于80%，温度为5 -40 天气条件下施工，

贮存；密封贮存于阴凉通风处，防潮、防晒

保质期；储存期为12个月

重要说明；收到货后须小面积涂装确定质量后再进行大面积施工，验证是否适合自己产品，明确施工工艺和用途。