

单深位货叉与双深位货叉之间的区别

产品名称	单深位货叉与双深位货叉之间的区别
公司名称	安徽集维智能装备有限公司
价格	39000.00/件
规格参数	品牌:安徽集维/AHJW 型号:定制 材料:42CrMo[或铝合金]
公司地址	马鞍山市博望区新合东路476号7~8栋
联系电话	0555-6765885 15655506085

产品详情

伸缩货叉是一种移载机构，别名：伸缩牙叉、伸缩料叉、移载货叉等，常配合提升机构或升降机构完成移载任务！它在结构上可分为：单深位[单伸位]和双深位[双伸位]两大类！

单深位[单伸位]的伸缩货叉[简称：单深位货叉或单伸位货叉]是由三节或三段叉体组成的，故又名：三节伸缩叉、三节伸缩货叉或三段伸缩叉、三段伸缩货叉等！

而双深位[双伸位]的伸缩货叉[简称：双深位货叉或双伸位货叉]则是由四节或四段叉体组成的，因此也称其为：四节伸缩叉或四节伸缩货叉等！

在载荷量不是特别大的情况下，单深位货叉[或单伸位货叉]与双深位货叉[或双伸位货叉]的区别不是太大，但在重载情况下区别就大了，单深位货叉[或单伸位货叉]的载荷量明显大于双深位货叉或双伸位货叉的载荷量！正常情况下，单深位货叉[或单伸位货叉]的载荷量可以是几十公斤、几百公斤、或数吨，乃至达到几十吨！而双深位货叉[或双伸位货叉]一般是不能超过两吨的，也就是说如果负载量达到两吨以上，那么伸缩货叉是不宜采用双深位结构[或双伸位结构]的！

挠度方面，在同等载荷条件下，单深位货叉[或单伸位货叉]的下挠度相对而言比较小，而双深位货叉[或双伸位货叉]的下挠度要稍大一些，毕竟它多出一节叉体，这也就意味着多出一个接口或接头！

移载距离[也就是行程]，在同等区域条件下[相同的叉体长度]，单深位货叉[或单伸位货叉]的移载距离[伸缩距离]要稍短一些，而双深位货叉[或双伸位货叉]的移载距离[伸缩距离]要稍长一点，也就是行程大一点！

总而言之，无论是单深位货叉[单伸位货叉]或者双深位货叉[双伸位货叉]，都各有所长，各有各的优势！相对而言，双深位货叉[双伸位货叉]可以节约使用区域[或场地]空间，拥有比较远的移载距离！而单深位货叉[单伸位货叉]则拥有明显的较大载荷量、及较小的挠度优势！

安徽集维智能装备有限公司[马鞍山市]是一家集研发、设计、生产、销售为一体的伸缩货叉制造企业，拥有多位资历深厚的工程师和经验丰富的技术团队，全套的机加工设备，自主设计、自主生产，具备年生产1200台套的制造能力，具有快速完成方案的设计能力，以及短期交付的生产加工能力，具备提前交付或快速交付的应急能力！

公司拥有大量的工程案例可供用户借鉴，真诚欢迎业内朋友洽谈、或光临我司现场考察！