

JS-N、JSUU-ZID在线式粘度计

产品名称	JS-N、JSUU-ZID在线式粘度计
公司名称	江苏青锦电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址）
联系电话	18082197899

产品详情

粘度测定采用进口传感器，微电脑控制，可以快速测定溶液的粘度，它是应用先进的传感器采集信号通过模拟器转换成电子频率信号原理制成。具有测定浓度范围宽、精度高、操作简便等特点。该仪器对于提高产品质量。降低生产成本，节约能源等具有重要意义，是必备的检测仪器。

适用于浆料、染料、胶水、环氧树脂、石墨、油漆等粘度检测。

技术指标

- 1、输出信号：粘度（信号以485通讯协议传输）
- 2、电源：24VDC
- 3、粘度量程：0~70%，按使用情况可标定为某个量程段
- 4、粘度精度：0.01% 分辨率：0.01%
- 5、工作压力：<0.8MPA
- 6、介质粘度：<150000mpas
- 7、防爆等级：隔爆ExdII BT4

JS-N型粘度传感器选型表

壳体材质	304/316不锈钢	A
	四氟防腐	B

现场显示	带	X	
	不带	F	
温度	常温	C	
	150 以上	D	
输出信号	开关量	K	
	模拟量	M	
	数字量	S	
内部器件	国产	G	进
连接方式	丝牙连接/法兰连接/		
	卡箍		
压力	用户提供		