

# 挖机改装钢板桩打桩机 桩基振动锤

产品名称	挖机改装钢板桩打桩机 桩基振动锤
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

## 产品详情

### 挖掘机打桩机图片 打拔

振动打桩机内置两只偏心轴，采液压马达驱动，产生高速旋转及垂直激振力，透过减振橡胶块后，维持一定的振幅，能够应付各种类型的土质与打桩要求。

### 振动打桩机的施工工艺：

桩机装配：桩机进入现场后按使用说明书的安装顺序和吊装机具安装。

- 1、铺枕木，间距为1米，放出轴线方位，准确安放滑移管。
- 2、安放底盘前后两部分于地轮上，然后固定地轮卡板使底盘前后两部分与地轮(滑移管)连为一体。
- 3、安置底盘中部分与前后二部之间。
- 4、整个底盘连接安装完毕，再安装操作台、主卷扬机、移架卷扬机、竖架滑轮组、加压滑轮组、蜗轮减速箱、电器、液压控制箱等除立柱外所有的固定在底盘上的零部件。
- 5、根据沉桩深度，参考前述选取立柱的节数，连接立柱及顶部滑轮。
- 6、立柱与底盘及固定其上的部件安装完毕之后，通过立柱盘与底盘上的立柱支承连接固定，立柱顶部提高到水平以上位置，下部全部用枕木支承。

- 7、安装人字拔杆躺卧立柱上，然后安装抬梁与人字拔杆上。
- 8、连接好斜撑后，将其一端固定在撑杆上铰链处(上)，然后将撑杆与抬梁导轮就位。

目前，玉柴YCR405E旋挖钻机已在广西宁明县顺利开工，该项目桥梁桩成孔深度均超过30米，直径2.2米，开孔5米大鹅卵石层后开始入强风化粉砂岩，到12米开始入中风化粉砂岩，强度在35至50兆帕左右。面对复杂的地质情况，常州玉柴销售服务团队密切关注设备施工，并全力给予技术和服支持，确保高质高效地破解施工难题、按期完工。