

## 50平方冷库造价 广东果蔬保鲜库安装 速冻库建造 低温冷冻库设计

产品名称	50平方冷库造价 广东果蔬保鲜库安装 速冻库建造 低温冷冻库设计
公司名称	广州锦邦机电工程有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:广州锦邦 类型:(冷库)保鲜冷冻冷藏 可售卖地:全国
公司地址	广州市越秀区先烈中路102号之二17楼自编1704房
联系电话	13533888316

### 产品详情

可定制组合冷库：

组合冷库是近几年来发展非常迅速的一种库型，它材料新颖，节能保温，绿色环保，无论是冷链产业还是各个需要用到制冷设备的企业，对这种冷库的市场需求近几年来都是呈现上升趋势的。

组合冷库安装步骤：首先是选址，组合冷库的安装环境有一定要求，安装的地坪必须干燥、平整、硬实，地表一般是混凝土，也可用三合土。如果有凹处，可用水泥或者砂浆填平。附近须有排水位置。如果是安装在室外的，须加设雨棚，防止使用过程中经常受到日晒雨淋，缩短使用寿命;如果是室内冷库，还应注意室内净高应高出库顶板上表面至少半米，如果用的是吊顶式机组，房间净高应高出库顶板上表面1.8m。

保鲜冷库

即利用设备将储藏蔬菜、水果仓库的温度、湿度控制在一定的范围内。利用合适的温度和湿度来抑制蔬菜、水果内部组织的呼吸作用和微生物、酶等微生物的生长繁殖。从而提高水果、蔬菜的储藏品质和储藏期限。

保鲜冷库大多是用来储藏蔬菜、水果等易腐植物食品，近年来也有大部分企业利用保鲜冷库来储藏冷鲜肉。用来储藏冷鲜肉的保鲜库在设计时只用考虑四大热负荷（货物热负荷、维护结构热负荷、操作热负荷、库内其他设备热负荷）。

而用来储藏鲜蛋、蔬菜、水果等食物的保鲜冷库由于货物在冷库储藏时还要发生呼吸作用，在设计时除了要考虑以上四大热负荷外还要考虑保鲜冷库通风换气热负荷，同时还要按照冷库设计规范设计相应的通风换气装置。

## 速冻冷库

大部分使用在食品工业中，速冻库主要是利用库内低温快速将库内货物的中心温度降至-15度以下，使食品快速通过冰晶生成区，从而大程度的保证食品的速冻质量。

速冻冷库和普通冷藏库的结构大致相同，不同之处主要是速冻库的库温要低于冷藏库，我目前速冻库温度般均在-25度以下大多在-35度，但是在些特殊速冻行业（如金枪鱼速冻）库温都低至-50度以下。大量实践表明食品在速冻过程中速冻温度越低，对速冻食品的品质越好。但是如果速冻库温度设定过低必然造成速冻冷库造价增加和运行电费增加，故般我常用速冻温度在以上范围内。

由于速冻冷库的库温较低，般速冻库的库体保温材料均选用150MM以上聚氨酯保温板，而速冻冷库的冷库制冷设备般都选择双活塞或者螺杆系列。

广州锦邦冷库有哪些优点？

技术先进：

锦邦系列冷库采用无霜速冻制冷方式，配置名压缩机及制冷配件，采用自动化霜,控制方式有微电脑智能控制。制冷系统采用绿色冷媒，属于21世纪际先进的制冷技术。

材料新颖：

库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板，用高压发泡工艺次灌注成型，可制成各种长度、规格，以满足广大用户的不同要求。其特点为：隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。冷库面板种类有：彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。

装拆方便：

库体板壁全部采用统模具生产，经内部凹凸槽连接，装拆搬运方便，安装工期短，中小型冷库2-5天即可交付使用，库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。

适用广泛：

冷库库温分别是+15 ~+8 、+8 ~+2 和+5 ~-5 、-18 ~-23 、-25 ~-45 低可达-120 并可实现库双温或多温，满足不同用户的需要。

售后服务：

广州锦邦制冷设备工程有限公司售后服务的宗旨是“一切为了客户，快速反应，立即行动”。针对为您提供服务，郑重地承诺如下：

1、可提供的优惠条件：

冷库质保期为设备验收合格后十二个月。即本保修期内设备因产品质量问题，由我方提供免费服务。

免费提供技术指导安装及设备调试服务。技术人员到现场调试时将对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训，使用户操作人员具有独立操作的能力。

终身优惠价提供易损部件，并协助用户进行机组大修。

为使用方代培训两名技术操作人员，免收培训费，食、宿、交通费用自理。

为使用方提供机组的保养工作。