

机架式48口光纤终端盒产品图文并茂

产品名称	机架式48口光纤终端盒产品图文并茂
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:48口光纤终端盒 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

机架式48口光纤终端盒产品图文并茂、宁波品悦通信设备有限公司制造生产多种型号的【48口光纤终端盒】厂家直接供货价格优势明显，品悦公司生产48口光纤终端盒质量过硬，价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉，课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量。

中文名称：48口光纤终端盒

特征：提供光缆与配线尾纤的保护性连接

定义：一条光缆的终接头

适用范围：市话、农话网络系统

安装方式：挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

基本功能：固定、熔接、调配、存储

产品特征

- 1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接。
- 2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地。

- 3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作。
- 4.具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装。
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。

折叠编辑本段安装

- 1、光纤终端盒出来的尾纤接到路由器WAN口，
- 2、路由器LAN口接到交换机上。
- 3、电脑网线接到交换机上。
- 4、随便在一台电脑TCP/IP里设置一下路由器的网关192.168.1.1(一般都是这)
- 5、登陆路由器，(IE里填192.168.1.1)用户名和密码admin 添上静态IP、子网掩码、DNS
- 6、保存重启路由器。

折叠编辑本段用途

光纤终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统，CATV有线电视系列，用于室内光缆的直通力接和分支接续，起到尾纤盘储和保护接头的作用，采用冷轧钢板静电喷塑制成，设计结构合理，美观大方可将光缆加强芯固定在终端。

实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用用途不一样，

- 1、交接箱可分为光缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。
- 2、接续盒一般指的是光缆接续盒,也叫光缆接头盒.有些地方,尤其是广电系统又叫光接续包，它的作用是保护光缆接头不受到外界的损害。配线架也分为光缆配线架和电缆配线架，作用也像交接箱一样，但它是用于运营商的机房内。

基本功能

光纤终端盒作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。

固定功能 光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

熔接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

调配功能 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。

适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。

存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤终端盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展,光纤终端盒现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤终端盒上。

网络服务器机柜

YA-PD系列网络服务器机柜产品标准

符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491;PART1、ITC297-2、DIN41494;PART7、

GB/T3047.2-92标准兼容19英寸,公制标准和ETS标准。

产品特点

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后,再进行静电喷涂,喷涂厚度为

80-100μm,符合欧洲ROHS环保标准

标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的弧形前门和双开后门,通风面积大于80%,方

便通风散热,提高网络设备运行的稳定性,良好的兼容性,能适应更多的服务器,完美

通风设计,全方位操作,多方位查看

前门网孔门,后门对开网孔门。

侧门为上下两节可独立开启并自带门锁,便于施工和维护。

可关闭的上部、下部多处走线通道。

后部两侧带有多功能理线板

安装支架上带有刻度标识,便于准确安装设备。

自带并轨件,便于机柜并轨和单独使用。

所有门上带安全接地。

机柜门锁可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求

可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,大静载达1000KG,齐全的可选配件。

产品主要材料全部选用优质冷轧钢板制作,厚度:框架2.0mm,方孔条2.0mm。

应用范围主要应用于数据中心机房,专为服务器特殊设计,能为柜内设备提供良好和稳定的工作环境,并被IBM、SUN、HP、COMPAQ、DELL等服务器供应商广泛采用

产品结构图产品结构图(宽度:600mm)

PY-ZHPXG-01A标准网络机柜

外观,工艺精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;

可方便的安装机柜集中配电单元;

国际流行的透明

钢化玻璃前门;

带透气孔的前门门条和后门,方便更通风散热,提高内置设备运行可靠性;

可同时安装脚轮和支撑脚

结构坚固,大静载达800KG;

可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可近需调整;

可选配安装底座,

达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;

级旋转机柜门锁;

效坚固的并柜连接。

标准

符合ANSI/ARS-310-D、EC297-2、DIN41491

PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;

兼容19英寸、公制标准和EIA标准。

品特点

静载达800KG

宽度600、800mm

深度600、800、960、1000mm

前部两侧加装带盖走线槽

槽盖可以快速拆装,方便安装和维护

内部大宽度空间可达740mm

可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式服务器或其他设备

可以将19 扩展成23 ,25 ,27 ” 安装(需要另外订购)

材料:全部选用SPCC优质冷轧钢板制作

厚度:方孔条20mm,框架1.5mm,其他1.2mm

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

宁波品悦通信设备有限公司是中国早从事光缆生产的高科技企业，自创建以来，一直以品质、服务完善、技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套的品质管理系统。在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质符合优质标准。

20年来，在“光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速公路、边防口岸、银行、学校等领域，并为国内外一些企业,上市公司提供OEM业务。