

ISC40FDJ-S-10/FBJ传感器

产品名称	ISC40FDJ-S-10/FBJ传感器
公司名称	深圳市华伦康盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道和平路368号龙胜商业大厦6层L区
联系电话	0755-28122231

产品详情

ISC40FDJ-S-10/FBJ传感器ISC40FDJ

沉入式支架ISC40FDJ

过程温度：最高80度

过程压力：20度时最大为0.2MPa; 80度时最大为0.1MPa

湿体材料：

支架：C-PVC或JIS SUS316

O形圈：Viton或乙烯丙烯共聚橡胶

法兰（选项）：PP或JIS SUS316

过程连接：

安装法兰（选项）：DIN DN50-PN10(ANSI 2" 150 lbs,带螺钉孔)材料：PP

JIS 10K-50-RF:材料：JIS SUS316 JIS 2英寸管

安装套件：镀锌钢

沉入式支架ISC40FDJ型谱表

--	--	--	--

型号	基本代码	选项代码	说明
ISC40FDJ			沉入式支架
材料	-V		沉入式探头PVC-C
	-S		沉入式探头SUS316
管长度	-10		1.0m
	-15		1.5m
	-20		2.0m
选项 安装附件		/FA	PP DIN DN50-PN10法兰 (可选择-V) (ANSI CLASS150-2带螺钉孔)
		/FBJ	10K-50RF 法兰JIS SUS316
		/MS1	沉入式安装件：1套
		/MS2	沉入式安装件：2套
		/EP	乙烯丙烯橡胶 *

* 用于强碱溶液时，一定要检查过程条件

日本横河YOKOGAWA电导率仪系列：

[ISC450G电导率仪](#)

[ISC402G感应式电导率变送器](#)

[ISC202G电导率变送器](#)

[ISC40FDJ沉入式支架](#)

[ISC40FFJ流通式支架](#)

[ISC40GJ电导率传感器](#)