

# 玉林高压闭孔聚乙烯泡沫板混凝土接缝专用

产品名称	玉林高压闭孔聚乙烯泡沫板混凝土接缝专用
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:L-1100、L-600 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

玉林高压闭孔聚乙烯泡沫板混凝土接缝专用，长信可按客户的需求定制合适的尺寸。聚乙烯泡沫板应用范围 土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

### 闭孔泡沫板安装

- 1.闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2.在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。玉林高压闭孔聚乙烯泡沫板混凝土接缝专用
- 3.结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- 4.闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 5.闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

### 砼施工过程中的保护 玉林高压闭孔聚乙烯泡沫板混凝土接缝专用

- (1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；
- (2) 砼浇筑过程

中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑挤压造成的闭孔泡沫板移位进行处理。施工技术要求及质量标准 闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标: 密度为 $120\pm 5$  kg/m<sup>3</sup>，吸水率 $< 4\%$ ，弯曲强度  $2.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $> 1\text{MPa}$ ，压缩变形 $< 2\%$ ，抗拉强度  $0.15\text{MPa}$ ，延伸率 $> 100\%$ 。

聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接,但要保证接缝部位连接严密。