

# IPN8710互穿网络防腐涂料 耐撞击性 水密性好

产品名称	IPN8710互穿网络防腐涂料 耐撞击性 水密性好
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/件
规格参数	品牌:惠晨 表干时间:4h 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

### 产品成分

产品成分：由环氧树脂、颜料、助剂、溶剂等组成。

产品别名：IPN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料、IPN8710互穿网络防腐涂料、IPN互穿网络防腐涂料、IPN聚氨酯防腐涂料

长沙惠晨防腐材料有限公司公司在防水防腐工程等方面有独到的解决方案。经过多年的努力，凭着公司雄厚的技术实力、完善的生产能力、良好的售后服务。

公司的核心产品高弹性环氧改性防腐涂料，是一种环保型高科技产品，涂层不但有足够的不透水性能外，还能保粘接面与被粘接面两者之间都有足够的粘结强度

和剪切强度。具有成膜快，粘结力强混凝土干湿面上均可施.符合各项工业建筑防腐蚀设计规范要求。施工方便较其的简便，施工无须加其他材料，可选择机器施

工也可选择人工施工。

IPN8710互穿网络防腐涂料属于环保型高分子聚合物弹性防水材料，产品无毒无味，具有良好的粘结和不透水性，对砂浆水泥基石面和石材，金属制品都有

很强的粘附力，产品的化学性质稳定，能长期经受日光的照射，强度高，延伸率大，弹性好，防水效果好。是近年来受欢迎的一款防腐防水涂料，非常不错

的。

术参数：

在容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
附着力	一级（标准指标：GB/T1720-1979 (89)）
耐盐水性	不开裂、不起泡、不脱落（标准指 标：GB/T9274-88）
耐酸性	不开裂、不起泡、不脱落（标准指 标：GB/T9274-88）
耐碱性	
耐弯曲性	1mm

PN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料特点：

- 1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质。
- 2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，避免冲击力对涂膜造成破坏

- 3、耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 5、稳定性强
- 6、防火阻燃性能优良
- 7、抗湿热性能优良，水密性好
- 8、能耐受严酷的气候及其变化
- 9、施工效率高，整体性好
- 10、耐撞击性能优于传统的保温材料
- 11、耐久性好，使用寿命长

## PN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料施工准备

### 基层处理

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R大于等于20MM的圆弧。

4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

## 涂料施工

PN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷，人工涂刷需采用150MM以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到

平整均匀、

厚度一致。

## 注意事项

PN8710聚氨酯互穿网络防腐涂料应存放在阴凉通风处，防止雨淋、日光直接照射，避免碰撞，需隔绝火源。

施工场地严禁烟火，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

若对本产品使用有任何疑问，请与本公司技术服务部门联系。