

1.5mm厚HDPE土工膜 养殖场氧化塘防渗

产品名称	1.5mm厚HDPE土工膜 养殖场氧化塘防渗
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.50/平方米
规格参数	断裂强度:30N/mm 抗穿刺强度:360N 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

养殖场氧化塘防渗1.5厚HDPE土工膜是采用聚乙烯材料经过热熔拉伸而成的一种具有防水功能的薄膜，常用厚度0.3-1.0mm，宽度3-8米，卷长50-100米。

土工膜的作用：防渗漏、抗穿刺、阻根、隔离。其特点为：表面光滑，光泽度好，质地柔软，抗老化，耐腐抗蚀。

土工膜铺设方式：铺设地面平整、缝合、锚固、覆土等方式按要求进行，铺膜前应平整地面和坡面，去除石块、树根等杂物，并保证铺设面上不能有直径1cm以上的块状物。

土工膜的双缝热焊需要注意：在焊接前，要对搭接的200mm左右范围内的膜面进行清理，用湿布擦掉灰尘、污物，使这部分保持清洁、干燥。焊接部位不得有划伤、污点、水分、灰尘以及其他妨碍焊接和影响施工质量的杂质；搭接宽度不小于100mm；相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.5m以上，应设在平面上；先边坡后场底；边坡铺设时，展膜方向应基本平行于坡度线。