

聚乙烯防腐胶带

产品名称	聚乙烯防腐胶带
公司名称	昆山吴晟电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市宝益路89号
联系电话	0512-55279568 18261000596

产品详情

一、产品介绍 聚乙烯防腐胶粘带的防腐体系是由防腐带、保护带、补口带、底漆组合而成。胶粘带是由聚乙烯层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。它具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、天然气、石油化工、电力、冶金、供水等各种管道工程与设施中金属管道的外防腐高效，长寿命。广泛应用于石油化工、天然气煤炭等工程中埋地架空金属管道的外防腐。

二、产品优点 1、胶层厚薄均匀，粘接密封性能好。 2、基材与胶层结合力大，在存放或施工过程中不存在脱胶。 3、耐热老化性好，抗紫外线能力强。 4、拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。 5、品种、规格、颜色齐全，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。 三、主要技

序号	项目名称	单位	内带	外带	
1	规格型号		SXT40,50,75,100,150,230,300等		
2	颜色		黑色、白色、黄色或 其它	黑色、白色、黄色或 其它	黑
3	厚度	mm	基膜厚度0.21、0.23、0.25、0.40、0.25 0.27、0.40、 胶层厚度0.15、0.17、0.25、0.40、0.15、0.23、 总厚度0.36、0.40、0.50、0.80、0.40、0.50、0.80		
4	拉伸强度	N/cm	20	20	
5	断裂伸长率	%	600	600	
6	剥离强度	对底漆钢材	N/cm	25	-
		对胶带背材	N/cm	5-10	5-10

7	介电强度	kv/mm	40	40	
8	体积电阻率	.m			
9	水蒸气透过率(24h)	mg/cm2	0.1	0.2	
10	耐热老化实验2400h	%	< 25	< 25	<
11	耐紫外光老化168h	%	80	80	
12	吸水率	%	0.1	0.1	
13	使用温度		5-50	5-50	5-5