

PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717 (Ultradur粒状PBT订货说明)

产品名称	PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717 (Ultradur粒状PBT订货说明)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	28.70/千克
规格参数	品牌:PBT德国巴斯夫 型号:B4406G6 Q717 库存:5吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717 (Ultradur粒状PBT订货说明)

巴斯夫B4406G6 Q717采用30%玻璃纤维的注塑级，用于需要增强耐火性的部件（例如电位计部件，插头和插座连接器，开关）。

我们的宗旨：以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。

东莞市群发塑料有限公司

巴斯夫PBT塑胶原料供应基地，塑胶原料我们更zhuanye。

PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717参数说明：

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸模量

弯曲强度

热性能测试条件测试方法测试结果单位 燃烧性(率)

物性性能测试条件测试方法测试结果单位 比重(密度)

pbt美国杜邦sk603玻纤增强

pbt美国杜邦sk643fr、玻纤增强 阻燃级

pbt美国杜邦sk605玻纤增强

pbt德国巴斯夫b4300g4增强20 阻燃级

pbt德国巴斯夫b4406g4玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

pbt德国巴斯夫b4500挤出 医用 食品级 中粘度

pbt美国ge 310seo未增强 注塑级 阻燃级

pbt美国ge 4032注塑级 玻纤增强 高抗冲

pbt美国ge 420 430玻纤增强 抗冲击性

pbt美国ge 735玻纤/矿物增强

pbt美国ge 508r玻纤增强 降低翘曲性

pbt美国ge dr51加纤15增强

pbt美国ge fv608玻纤增强 耐热/耐化学剂 性、韧性、抗挠曲疲劳

pbt 日本宝理 3116 gf7 增强级

PBT的颜色及性能

PBT呈乳白色或淡黄色,无毒、无味、密度为 1.31g/cm^3 ,加入30%玻璃纤维增强后的PBT密度为

1.53g/cm^3 .PBT具有良好的冲击韧性,玻纤增强后,其各种机械性能成倍增加,在同等条件下比POM、

PC、PPO的各种强度都好.但缺口冲击强度较差.玻纤增强PBT的机械性能随温度升高而下降,但在较

高的温度下仍保持较高的强度;在不同温度下,具有优良的耐蠕变性,并且几乎不随受时间而变

化.PBT的耐疲劳性能比增强PA、PC好.因PBT是结晶型聚合物,所以具有明显的熔点,一般为225 ,加工温度超过270 后,物料开始分解、变色.PBT的玻璃化温度较低,一般为30 ,结晶较快;PBT的热变形温度为60 ,玻纤增强后明显增加,加入30%玻纤增强的PBT的热变形温度是200-210 ,可以在140 左右的条件下长期使用.由于PBT的分子结构对称并几何规则性,所以具有十分优异的电性能、较高的电阻率和介电强度,使PBT在高温和恶劣的环境中安全工作,比PA和其它增强塑料要好.