

# 钢质气动联锁正反风门 煤矿用全伺服自动安全联锁风门

产品名称	钢质气动联锁正反风门 煤矿用全伺服自动安全联锁风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:铁质 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

钢质气动联锁正反风门，煤矿用全伺服自动安全联锁风门，矿用正反向风门由此担当，一组四道四扇，同样的防突功能。有着防突作用的反向风门须严谨设计调节风窗，也就是这个门扇的完整性。施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门,其间距不小于4米，这样的要求矿用正反向风门，做成单樘配置，既满足了4米间距的要求，有达到了防突反向风门的效果。而且每天都要有专人定期检查，防突反向风门在施工时是打开状态，矿工进入施工面必须敞开反向风门；施工面没有人是时风门必须关闭。

联锁正反减压安全门，一套矿用减压风门有两组、四道、八扇组成；气控连锁减压风门的组成部分：门框、门扇、减压门、钢丝绳、可视窗、管理板、摄像装置、各项感应器、远程接收器，控制开关等；风门框内设置主风门，主风门上安装有减压门通过钢丝绳连接到气控装置；主门通过弹簧绳连接减压门；上面的钢丝绳有一头是连接气控装置，其另一头与风门紧固相连，再通过其钢丝绳固定到减压风门上；这种连锁设计大大提高了使用过程中的简便性，提高作业面开采效率。