

# ZMK-127风门电控系统 电控气动控制装置及配件

产品名称	ZMK-127风门电控系统 电控气动控制装置及配件
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	电压:127V 气压:0.2-0.7mpa 功能:防止风流短路
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

ZMK-127风门电控系统，电控气动控制装置技术参数：

- 1) 额定气压：0.3～0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10～30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。
- 7) 气缸尺寸：SC100mm×600mm。（参考选项）
- 8) 开闭传感器：DC24V
- 9) 语音报警器：DC12V

10) 门扇钢板厚度不小于2mm。

ZMK-127风门控制用电控装置，输入控制电源电压为127V，红外感应，防夹装置，电磁阀等控制出入电源为12-24v，通过ZMK127-Z电动控制主机控制主板输送信号给气动驱动系统