

优惠供应丝印机，移印机，烫印机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 优惠供应丝印机，移印机，烫印机 |
| 公司名称 | 上海进益丝网印刷器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区九亭镇同利路319号5号厂房四楼 |
| 联系电话 | 86-02160901528/60901529 13817825758 |

产品详情

全自动CCD视像对位左右跑台丝印机

Auto CCD registering worktable sliding screen printer

| MODEL | Z-C4050R | Z-CSM600R |
|--|----------|-----------|
| 台面尺寸/Worktable size(DxW,mm) | 500x600 | 750x750 |
| 吸气面积/Vacuum size(DxW,mm) | 450x550 | 600x600 |
| 最大印刷面积/Max printing area(DxW,mm) | 400x500 | 600x600 |
| 最大网框外径/Max mesh frame outer size(DxW,mm) | 700x900 | 1100x1100 |
| 网框高度/Height of mesh frame(mm) | 25-45 | 25-45 |
| 印件厚度/Objects thickness(mm) | 0-60 | 0-60 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| 最大产能/Max capacity(pcs/hr) | 500 | 450 |
| 电源/Power | 220V,50/60Hz | 220V/380 V,50/60Hz |
| 耗电量/Power consumption(kw) | 3.1 | 4.42 |
| 压缩气源/Air pressure(kgf/cm2) | 5-6 | 5-6 |
| 耗气量/ (升.周转) Air consumption(1L.cycle) | 2.3 | 3.2 |
| 机器尺寸/Machine dimension(DxWxH,mm) | 1860x1040x1660 | 2600x1700x1800 |
| 机器重量/Machine weight(kgs) | 480 | 1520 |

进益印机-设备特性：

- 1.专业设计高精密网印机搭配左右跑台及CCD视觉对位系统，对位精准，性能优越，大幅度提高生产良率，
- 2.结构先进，强固质轻，配合顶级传动伺服驱动（6组伺服、1组AC）及精密导向系统，运行快速，稳静滑顺，定位精准。
- 3.操作简易，数位化操作功能，参数设定+100组记忆生产条件，大幅度减少装设时间，提升产能。
- 4.全数字化制程，高端PLC+工业电脑整合控制，彩色人机介面+彩色液晶显示，提供多种功能参数设定与即时操作/监控，操作方便，满足数据化、标准化、人性化之完善要求。

5.全面安全设备，国际安全标准，设有自动侦错系统、安全复位、安全光栅、急停按钮、警示灯柱等，安全防护警示周全

6.可选配装置：CCD对版监视系统/产墨/防滴墨二用装置。

进益印机-应用范围：

主要专业应用于：精密电路电子行业、触控面板、FPC软性电路、PCB、触摸屏、手机及电脑玻璃。

进益印机-特殊规格：

1.可按照客户要求定制任意规格（印刷尺寸）

2.亦可加装自动上料、自动卸料系统，配合流水线生产