

奎克好富顿Houghto-Quench F2000淬火油 轴承大全

产品名称	奎克好富顿Houghto-Quench F2000淬火油 轴承大全
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:好富顿 型号:好富顿Houghto-Q
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

奎克好富顿Houghto-Quench F2000淬火油大全

好富顿Houghto-Quench SG快速光亮淬火油

好富顿Houghto-Quench K快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench K-1050快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench K-2000快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench G快速光洁淬火油

好富顿Houghto-QuenchG-1050快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench G-2000快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench S快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench V20快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench BRT快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench F2000淬火油

快速光洁淬火油

产品名称	性能指标			应用说明
	粘度 (mm ² /s) (40℃)	使用温度	大冷速典型值 (IVF 仪60℃) /s	
Houghto-Quench K	13-22	40-80	100	适用于低淬透性工件或厚大截面尺寸的工件淬火。 模数 (12-14) 齿轮的淬火。
Houghto-QuenchK-1050	12-21	40 ~ 80	95	适用于低淬透性工件或厚大截面尺寸的工件淬火。 个模数以下齿轮的淬火。
Houghto-QuenchK-2000				为K系列中冷却速度快的淬火油之一。可用于) 齿轮的淬火。油质透明。
	8-14	40 ~ 80	105	
Houghto-Quench G	14-22	90		适用于各种中低淬透性工件或较大截面尺寸的工件淬火， 可用于10模数以下齿轮的淬火。
Houghto-QuenchG-1050	同上。			
Houghto-QuenchG-2000	同上。淬硬能力较HQ G稍有提高，油质透明，工件淬火后的光亮性好。			
Houghto-Quench S	17	80		广泛应用于各种中、高淬透性钢。
Houghto-Quench V20	的真空淬火油。			
Houghto-QuenchBRT	17	40-80	90	适用于齿轮、轴承、标准件和五金工具等要 淬火。

好富顿Houghto-Vacuum Quench 600快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Vacuum Quench 305快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Vacuum Quench B244快速光洁淬火油

好富顿Houghto-Quench HQ G快速光洁淬火油

好富顿HOUGHTO-QUENCH G淬火油 (HQG淬火油)

产品说明：

- 1、在淬火高温冷却阶段，有很快而均匀的冷却速度，保证一定截面厚度工件的快速冷却
- 2、在对流冷却阶段，冷却速度如普通淬火油一样缓慢，使工件的淬火变形和开裂危险降低到低限度
- 3、性能稳定，使用寿命长，多年使用的HOUGHTO-QUENCH G油特性曲线基本不变
- 4、与其它淬火油相比，HOUGHTO-QUENCH

G油淬火的工件带出消耗的油量少，成本低

5、蒸气压和挥发量很低，用于保护气氛和渗碳淬火，不影响炉内气氛，工件淬后表面光亮。HOUGHTO-QUENCH G油亦可用于真空淬火

6、HOUGHTO-QUENCH

G油闪点高，粘度适中，含有油性剂，对工件表面润湿快，不会形成气罩

7、含有独特的抗老化剂，产生的淤垢极少。淬火油冷却循环系统过滤器、筛网和油的搅拌系统，都能保持长期的清洁和畅通

Vacuum Quench 600

好富顿Houghto-Vacuum Quench 600快速光洁淬火油

低的饱和蒸汽压，优异的抗氧化性和热稳定性。中等冷却速度，适用于中高淬量工件的真空淬火中。

使用温度（°C）：50-80大冷速典型值IVF仪（60°C，°C/s）：65

Vacuum Quench 305

好富顿Houghto-Vacuum Quench 305快速光洁淬火油

粘度：30、使用温度：50-80

应用说明：低的饱和蒸汽压，优异的抗氧化性和热稳定性。中等冷却速度，追求很高表面质量工件的真空淬火中。

Vacuum Quench B244

好富顿Houghto-Vacuum Quench B244快速光洁淬火油

低的饱和蒸汽压，优异的抗氧化性和热稳定性。高的冷却速度，可用于低，中。

使用温度（°C）：50-80

大冷速典型值IVF仪（60°C，°C/s）：90

使用温度（°C）：50-80大冷速典型值IVF仪（60°C，°C/s）：90

acuum Quench 305

粘度：30使用温度：50-80

Quench G（HQ G）

好富顿Houghto-Quench G（HQ G）快速光洁淬火油

适用于各种中低淬透性工件或较大截面尺寸的工件淬火，如可用于10模数以下

使用温度（°C）：40-80大冷速典型值IVF仪（60°C，°C/s）：90