

汤浅NP38-12品牌/规格 汤浅蓄电池

产品名称	汤浅NP38-12品牌/规格 汤浅蓄电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP38-12 规格:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

汤浅NP38-12品牌/规格

广东汤浅作为日本汤浅集团在中国大陆NP、UXL、UXH、UXF系列阀控式铅酸蓄电池生产基地，依靠日本汤浅集团的强有力技术力量与广东汤浅严格的原材料选用及产品质量控制手段，制造出汤浅品牌系列精品。产品已取得了英国BSI公司的ISO9001：2000体系认证；ISO14001环保管理体系认证；信息产业部的电信设备进网许可证、国防通信网设备器材进网许可证及广电部入网证等。

汤浅公司作为80多年铅酸蓄电池经验的制造商，利用新的氧复合技术所生产系列精品：

特点

无游离酸，电池可倒放90° 安全使用

极低的电解液比重，延长寿命

严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小

极低的浮充电流，保证寿命

密封反应效率高

产品承诺:

1. 售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询.
2. 交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点.

3. 安装督导:按需方要求负责设备的安装`调试`技术指导.

4. 产品的初验`试运行`终验:积极配合需方设备的初验`试运行`终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行.

5. 产品保修期:保修三年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料`设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题.

资料服务:

1. 随产品提供产品使用说明书及安装说明书.

2. 根据用户要求设计安装,并提供产品设计安装图纸.

3. 根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线.

4. 提供培训用户所需的培训教材及相关资料.

汤浅蓄电池性能特点: 电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性; 电池气密性好、安全性高、可快速充电; 1、安全性能好: 汤浅蓄电池正常使用下无电解液漏出, 无电池膨胀及破裂。2、放电性能好: 汤浅蓄电池放电电压平稳, 放电平台平缓。3、耐震动性好: 汤浅蓄电池完全充电状态的电池完全固定, 以4mm的振幅, 16.7HZ的频率震动1小时, 无漏液, 无电池膨胀及破裂, 开路电压正常。4、耐冲击性好: 汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液, 无电池膨胀及破裂, 开路电压正常。电池防漏液的结构、具有免维护的特性; 电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点, 电池可任意位置放置, 便于保护和使用时; 电池能量密度的提高, 实现了电池的小型化, 轻量化; 电池能满足客户需要, 被广泛应用于各个领域5、耐过放电性好: 汤浅蓄电池25摄氏度, 完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻), 恢复容量在75%以上。6、耐充电性好: 汤浅蓄电池25摄氏度, 完全充电状态的电池0.1CA充电48小时, 无漏液, 无电池膨胀及破裂, 开路电压正常, 容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好: 汤浅蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导部分熔断, 无外观变形。?

汤浅电池容量有以下几种标示方法, 如C20、C10、C5、C2, 分别表示以20h、10h、5h、2h的放电速率放电是到的实际容量。如果是20h放电速率下的容量, 标示应当是C20, C20=10Ah的电池, 这是指以C20/20的电流放电20h得到的容量值。换算到C5, 即以C20规定电流的4倍放电, 容量就只有7Ah左右了, 电动自行车行驶一般在1~2h内大电流放电, 松下电池1~2h(C1~C2)内放完电, 接近于规定电流的10倍, 那么它实际能供给的电能只有C20放电容量的50%~54%。汤浅电池容量的标示为C2, 即以2h放电的速率标示的容量, 如果不是C2, 则应当进行计算, 得出正确的放电时间和容量。以5h放电速率(C5)标示的容量的话, 若改为在3h内放完, 实际容量只有88%;2h内放完, 只有78%;1h内放完, 就只剩以5h放电时容量的65%了。标示的容量假定是10Ah。那么现在以3h放电只能得到8.8Ah的实际电量;若是以1h放电, 则只能得到6.5Ah的电量, 随意缩小放电速率, 放电电流>0.5C2不仅容量要比标示的减少, 对松下电池的寿命也有一定的影响。同理, 对标示(额定)容量为C3的电池, 放电电流为C3/3, 即 0.333C3, 如果是C5, 放电电流应为0.2C5。