

# 烟雾报警器接线 联网式感烟探测器 24V开关量常开常闭烟雾感应器

产品名称	烟雾报警器接线 联网式感烟探测器 24V开关量常开常闭烟雾感应器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTY-GD-HB08 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

烟雾报警器一款非常有用的预警装置，对于预防家庭火灾，减少火灾损失具有非常重要的意义。在现实生活中，常常看见各种火灾新闻，所以，家庭安装烟雾报警器是必需的。接下来，小智给业主介绍烟雾报警器怎么接线，为家庭安全多一层保障。

### 烟雾报警器怎么接线

烟雾报警器上的红线，黑线为电源线，必须接绿色的COM为继电器公共线，必须接剩下的黄色NC

和白色NO表示为输出为常开和常闭状态

这个接其中的一条需要根据报警主机设置接，如报警主机为常闭断开报警那你的报警器就接常闭，千万

别两根一起接

天花板那4根线必须去检查报警主机输出端，那个没有统一定义，很多工程人员随意接的

看下是什么定义，一边为电源正负极两根和信号线两根，信号线可随意接反了没有事，电源别弄错了

步：准备一根RVS线（信号总线），此处以普通线缆代替。

第二步：将线路从JTY-GD-

HB08光电感烟火灾探测器底座的穿线孔处穿过，将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。

第三步：检查JTY-GD-HB08电感烟火灾探测器接线是否正确。

第四步：盖上上盖接线完成。

烟感报警器作为整个消防系统的小小部件，它的接线方式是怎样的呢？现在以海JTY-GD-HB08的JTY-GD

-HB08烟感报警器为例，介绍一下它的接线方式。JTY-GD-HB08烟感报警器底座上有4个导体片，片上带

接线端子，底座上不设定位卡，便于调整烟感报警器报警指示灯的方向。预埋管内的烟感报警器总线分

别接在任意对角的二个接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。待底座安装牢固

后，将烟感报警器底部对正底座顺时针旋转，即可将烟感报警器安装在底座上。

一般探测器都有电源线正负两个接线端，信号线（NO常开、NC常闭、COM公共端）三个接线端。

1.房间内每25-40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。

2.选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。

3.依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。

4.按两个孔位钻两个孔。

5.在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。

6.塞入并紧固安装螺钉直至安装支架彻底牢固为止。

7.探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。

8.有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确定这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。

9.轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作，如工作正常，则安装完成。